



- Coffee Bar - Tea Room

**PLUS**

FR Les toutes nouvelles machines à café espresso électroniques Aroma Line sont dotées d'un microprocesseur programmable incluant : A) Programmation des doses de café, pour chaque groupe. B) Gestion du remplissage automatique de la chaudière. C) Gestion de l'horloge et de la date. D) Mémorisation des cafés préparés "totaux". E) Gestion de la température de la chaudière optimale par THERMOPID F) Alarme visuelle pour manque d'eau dans la chaudière. G) Dosage automatique de l'eau chaude. H) Alarme pour l'entretien de la machine et pour la régénération de l'adoucisseur d'eau. I) Programme de l'auto nettoyage des groupes à café... etc. J) Possibilité d'activation / désactivation manuelle de la fonction ECO MODE pour une réduction de la consommation d'énergie (température de la chaudière à 80°C). K) Visualisation de diverses alarmes... etc Display avec affichage digital : (5 langues : italien, anglais, français, allemand, espagnol.).

NL De geheel nieuwe Aroma Line elektronische espresso machines zijn uitgerust met een programmeerbare microprocessor inclusief: A) Programmering van de koffiedoseringen voor elke groep. B) Beheer van het automatisch vullen van de boiler. C) Klok- en datumbeheer. D) Opslag van "totaal" bereide koffies. E) Beheer van de optimale temperatuur van de boiler door THERMOPID F) Visueel alarm bij gebrek aan water in de boiler. G) Automatische warmwaterdosering. H) Alarm voor machineonderhoud en regeneratie van de waterontharder. I) Zelfreinigingsprogramma voor koffiegroepen.... enz. J) Mogelijkheid om de ECO MODE-functie handmatig in/uit te schakelen voor een vermindering van het energieverbruik (keteltemperatuur bij 80°C). K) Weergave van verschillende alarmen.... enz. Weergave met digitale weergave: (5 talen: Italiaans, Engels, Frans, Duits, Spaans).

DE Die neuesten elektronischen Espressomaschinen Aroma Line verfügen über einen programmierbaren Mikroprozessor, der folgendes umfasst: A) Programmieren der Kaffeeportionierer für jede Gruppe. B) Automatischen Befüllung des Kessels. C) Uhr und des Datums Einstellung. D) Speichern von "total" zubereiteten Kaffees. E) Steuerung der optimalen Kesseltemperatur durch "THERMOPID". F) Optischer Alarm bei Wassermangel im Kessel. G) Automatische Dosierung von heißem Wasser. H) Alarm für Maschinenwartung und Regeneration des Wasserenthärters. I) Selbstreinigungsprogramm für Kaffeegruppen... etc. J) Möglichkeit der manuellen Aktivierung / Deaktivierung der ECO MODE-Funktion zur Reduzierung des Energieverbrauchs (Kesseltemperatur bei 80°C). K) Visualisierung verschiedener Alarne ... usw. Anzeige mit Digitalanzeige: (5 Sprachen: Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch.).

FR Machines à café espresso

- Machines électroniques avec doseur "volumétrique", clavier de commandes avec touches rétroéclairés (double contact).
- Groupe réalisé en laiton (finition chromé), thermie garantie, avec pré-infusion, électrovanne pour chaque groupe. Programme de nettoyage automatique des groupes.
- Sortie d'eau chaude, pour thé, tisanes, etc... Avec programmation de la quantité.
- Chaudière en cuivre, avec échangeur thermique pour chaque groupe, double sonde de contrôle pour éviter le chauffage à sec, chauffage par résistance électrique, control du niveau d'eau automatique, dispositif d'alarme visuel (touches clavier clignotantes).
- Aimant anticalcaire placé à la sortie de l'échangeur thermique de chaque groupe.
- Motopompe incorporée.
- Interrupteur générale On/Off, avec voyant lumineux et un manomètre analogique pour visualiser la pression de la pompe.
- Chauffe tasses supérieur, munis d'interrupteur ON/OFF, avec un treillis amovible antibactériens et lavable en machine.
- Tablette inférieure munie d'une décharge, avec grilles supérieures amovibles le tout réalisé en acier inox, entretien aisément.
- Carrosserie réalisée en acier inox et acier peint. 4 pieds inférieurs réglables.

NL Espresso koffiemachines

- Elektronische machines met "volumetrische" doseereenheid, bedieningspaneel met verlichte toetsen met achtergrondverlichting (dubbel contact).
- Eenheid gemaakt van messing (verchromd), gegarandeerde warmte, met voorinfusie, magneetventiel voor elke groep. Automatisch groepsreinigingsprogramma.
- Warmwaterafvoer, voor thee, kruidenthee, enz... Met hoeveelheidsprogrammering.
- Koperen boiler, met warmtewisselaar voor elke groep, dubbele controlesonde om droge verwarming te voorkomen, elektrische weerstand verwarming, automatische waterinvoerregeling, visuele alarmering (knipperende toetsen op het toetsenbord).
- Antikalkmagneet geplaatst aan de uitgang van de warmtewisselaar van elke groep.
- Ingebouwde motorpomp.
- Algemeen aan/uit-schakelaar, met indicatielampje en een analoge manometer om de pompdruk weer te geven.
- Bovenste kopjesverwarmer, uitgerust met AAN/UIT-schakelaar, met uitneembaar antibacterieel en in de machine wasbaar raster.
- Onderste plank met afvoer, met verwijderbare bovenroosters, allemaal van roestvrij staal, gemakkelijk te onderhouden.
- Carrosserie van roestvrij staal en gelakt staal. 4 verstelbare poten.

DE Espresso-Kaffeemaschinen

- Elektronische Maschinen mit "volumetrischem" Spender, Bedientastatur mit beleuchteten Tasten (Doppelkontakt).
- Gruppe aus Messing (verchromt), Thermogarantie, mit "Vorinfusion", Magnetventil für jede Gruppe. Automatisches Gruppenreinigungsprogramm
- Heißwasserauslauf für Tee, Kräutertees usw. Mit Mengenprogrammierung
- Kupferkessel, mit Wärmetauscher für jede Gruppe, Doppelsteuersonde zur Verhinderung von Trockenerhitzung, elektrische Widerstandsheizung, automatische Wasserstandskontrolle, optischer Alarmgeber (blinkende Tastaturtasten)
- Kalkschutzmagnet am Ausgang des Wärmetauschers jeder Gruppe
- Eingegebaut Motorpumpe
- Ein / Aus- Hauptschalter mit Kontrollleuchte und analogem Manometer zur Anzeige des Pumpendrucks
- Oberer Tassenwärmer mit EIN / AUS-Schalter, antibakteriellem herausnehmbarem Netz und maschinenwaschbar.
- Unteres Regal mit Entleerung, mit abnehmbaren oberen Gittern aus Edelstahl, pflegeleicht
- Körper aus Edelstahl und lackiertem Stahl. 4 verstellbare Füsse





Aroma Line Plus

Espresso Machines



1027



AROMA/2EB

3 721,00 EUR

mm : 750x600xh595

kW : 3,7

230/1N 50-60Hz

(FR) Machine à café 2 groupes, automatique (avec display) - NOIR

- Café espresso et café américain (grille repose-tasse relevable).
- Chaudière capacité 11 litres.
- 2 robinets à vapeur, tube et tête vaporisant tout inox
- 1 sortie d'eau chaude, contrôle électronique, programmable.
- Livrée avec 3 becs verseurs, 2x (2 tasses) et 1x (1 tasse) et filtre "aveugle" permettant l'entretien journalier des groupes.


(NL) Koffiemachine 2 groepen, automatisch (met display) - ZWART

- Espresso en Americano koffie (met inklapbaar rooster voor kopjes)
- Boiler met een inhoud van 11 liter
- 2 Stoompijpen volledig in inox
- 1 warmwateruitloop, elektronische regeling, programmeerbaar.
- Geleverd met 3 koffiehouders, 2x (2 koppen), 1x (1 tas) en onzichtbaar filter voor het dagelijks onderhoud van de groepen.

(DE) Expressomaschine, 2-gruppig, automatisch (mit Display) - SCHWARZ

- Espresso und amerikanischen Kaffee (Gitter zum Anheben der Tassen).
- Kesselvolumen 11 Liter.
- 2 Dampfventile, Rohr und Sprühkopf aus Edelstahl
- 1 Warmwasserausgang, elektronische Steuerung, programmierbar.
- Lieferung mit 3 Ausgüssen, 2x (2 Tassen) und 1x (1 Tasse) und "Blind" - Filter für die tägliche Wartung von Gruppen.



AROMA/2EW

3 721,00 EUR

mm : 750x600xh595

kW : 3,7

230/1N 50-60Hz

(FR) Machine à café 2 groupes, automatique (avec display) - BLANC
(NL) Koffiemachine 2 groepen, automatisch (met display) - WIT
(DE) Expressomaschine, 2-gruppig, automatisch (mit Display) - WEIB

ESPRESSO & AMERICANO AUTOMATIC

69

0,39

69

0,39



AROMA/3EB

4 679,00 EUR

mm : 960x600xh595

kW : 4,6

230/1N 50-60Hz

(FR) Machine à café 3 groupes, automatique.(avec display)-NOIR

- Café espresso et café américain (grille repose-tasse relevable).
- Chaudière capacité 18 litres.
- 2 robinets de vapeur, tube et tête vaporisant tout inox.
- 1 sortie d'eau chaude, contrôle électronique, programmable.
- Livrée avec 4 becs verseurs, 3x (2 tasses) et 1x (1 tasse) et filtre "aveugle" permettant l'entretien journalier des groupes.


(NL) Espresso machine 3 groepen, automatisch (met display)-ZWART

- Espresso en Americano koffie (met inklapbaar rooster voor kopjes)
- Boiler met een inhoud van 18 liter
- 2 Stoompijpen volledig in inox
- 1 warmwateruitloop, elektronische regeling, programmeerbaar.
- Geleverd met 4 koffiehouders, 3x (2 koppen), 1x (1 tas) en onzichtbaar filter voor het dagelijks onderhoud van de groepen.

(DE) Expressomaschine, 3-gruppig, automatisch (mit Display)-SCHWARZ

- Espresso und amerikanischen Kaffee (Gitter zum Anheben der Tassen).
- Kesselvolumen 18 Liter.
- 2 Dampfventile, Rohr und Sprühkopf aus Edelstahl
- 1 Warmwasserausgang, elektronische Steuerung, programmierbar.
- Lieferung mit 4 Ausgüssen, 3x (2 Tassen) und 1x (1 Tasse) und "Blind" - Filter für die tägliche Wartung von Gruppen.



AROMA/3EW

4 679,00 EUR

mm : 960x600xh595

kW : 4,6

230/1N 50-60Hz

(FR) Machine à café 3 groupes, automatique.(avec display)- BLANC
(NL) Espresso machine 3 groepen, automatisch (met display)- WIT
(DE) Expressomaschine, 3-gruppig, automatisch (mit Display)-WEIB

ESPRESSO & AMERICANO AUTOMATIC

87

0,49

87

0,49



PLUS

FR Les machines à café espresso électroniques Compact Line ont été spécialement conçues pour tout établissement disposant d'un espace limité, mais ne voulant faire aucune concessions à la qualité. Clavier de commandes avec touches rétroéclairées, automatique, programmable incluant : A) Programmation des doses de café, pour chaque groupe. B) Gestion du remplissage automatique de la chaudière C) Programme de auto nettoyage des groupes à café... etc.

NL De Compact Line elektronische espressomachines zijn speciaal ontworpen voor elk etablissement met beperkte ruimte, maar zonder dat de kwaliteit in het gedrang komt. Bedieningspaneel met verlichte, automatische, programmeerbare toetsen inclusief: A) Programmering van de koffiedoseringen voor elke groep. B) Beheer van het automatisch vullen van de boiler. C) Zelfreinigingsprogramma voor koffiegroepen.... enz.

DE Die Elektronische Espresso-Kaffeemaschinen der Compact Line wurden speziell für jede Einrichtung mit begrenztem Raum konzipiert, die jedoch keine Kompromisse bei der Qualität eingehen. Bedientastatur mit hintergrundbeleuchteten Tasten, automatisch, programmierbar, einschließlich: A) Programmierung der Kaffeedosierungen jeder Gruppe. B) Verwaltung der automatischen Befüllung des Kessels. C) Programm zur Selbstreinigung der Kaffeegruppen ... usw.

FR Machines à café

- Groupe réalisé en laiton (finition chromé), thermie garantie, avec pré-infusion, électrovanne pour chaque groupe. Programme de nettoyage automatique des groupes.
- Robinet d'eau chaude, pour thé, tisanes, etc...
- Chaudière en cuivre, avec échangeur thermique pour chaque groupe, double sonde de contrôle pour éviter le chauffage à sec, chauffage par résistance électrique, control du niveau d'eau automatique, dispositif d'alarme visuel (touches clavier clignotantes).
- Chauffe tasses supérieur avec un treillis amovible antibactériens et lavable en machine.
- Aimant anticalcaire placé à la sortie de l'échangeur thermique de chaque groupe.
- Motopompe incorporé, manomètre analogique permettant de visualiser la pression.
- Interrupteur générale On/Off, avec voyant lumineux.
- Tablette inférieure munie d'une décharge, avec grilles supérieures amovibles le tout réalisé en acier inox, entretien aisément.
- Carrosserie réalisée en acier inox et acier peint. 4 pieds inférieurs réglables.

NL Koffiemachines

- Eenheid gemaakt van messing (verchromd), gegarandeerde warmte, met voorinfusie, magneetventiel voor elke eenheid. Automatisch programma voor het reinigen van de groepen.
- Warmwaterkraan, voor thee, kruidenthee, enz...
- Koperen boiler, met warmtewisselaar voor elke groep, dubbele controlesonde om droge verwarming te voorkomen, elektrische weerstand verwarming, automatische waterstandregeling, visuele alarminstallatie (indicatielampje).
- Bovenste kopjeswarmer met uitneembaar antibacterieel raster en wasbaar in de machine.
- Antikalkmagneet geplaatst aan de uitgang van de warmtewisselaar van elke ingebouwde motorpompunit, analoge manometer om de druk te visualiseren.
- Hoofdschakelaar aan/uit, met indicatielampje.
- Onderste plank met afvoer, met verwijderbare bovenroosters, allemaal van roestvrij staal, gemakkelijk te onderhouden.
- Carrosserie van roestvrij staal en gelakt staal. 4 verstelbare poten.

DE Kaffeemaschinen

- Gruppe aus Messing (verchromt), garantiert thermisch, mit Magnetventil für Infusion jeder Gruppe. Automatisches Gruppenreinigungsprogramm.
- Warmwasserhahn für Tee, Kräutertees usw.
- Kupferkessel mit Wärmetauscher jeder Gruppe, doppeltem Fühler zur Vermeidung von Trockenerhitzung, elektrische Widerstandsheizung, automatische Wasserstandskontrolle, optische Alarmvorrichtung (blinkende Tasten auf der Tastatur).
- Oberer Tassenwärmer mit herausnehmbarem antibakteriellem Netz und maschinenwaschbar.
- Kalkschutzmagnet am Ausgang des Wärmetauschers jeder Gruppe.
- Eingebaute Motorpumpe, analoges Manometer zur Anzeige des Drucks.
- Ein / Aus-Hauptschalter mit Kontrollleuchte.
- Unteres Regal mit Entleerung, mit abnehmbaren oberen Gittern aus Edelstahl, pflegeleicht.
- Körper aus Edelstahl und lackiertem Stahl. 4 verstellbare Füsse.





Compact Line Plus

Espresso Machines



1029



**ESPRESSO & AMERICANO
AUTOMATIC**

COMPACT/1EB

2 378,00 EUR

mm : 475x563xh530

kW : 1,95

230/1N 50-60Hz

(FR) Machine à café 1 groupe, automatique - NOIR

- Machines électroniques avec doseur "volumétrique", touches rétroéclairés.
- Café espresso et café américain (grille repose-tasse relevable).
- Chaudière capacité 5 litres.
- 1 robinet à vapeur, tube et tête vaporisant tout inox. 1 robinet d'eau chaude.
- Livrée avec 2 becs verseurs, 1x (2 tasses) et 1x (1 tasse) et filtre "aveugle".


(NL) Koffiemachine 1 groep, automatisch - ZWART

- Elektronische machines met "volumetrische" doseereenheid, verlichte toetsen met achtergrondverlichting.
- Espresso en Americano koffie (met inklapbaar rooster voor kopjes).
- Boiler met een inhoud van 5 liter.
- Stoompijp volledig in inox. Heet water pijp volledig in inox.
- Geleverd met 2 koffiehouders, 1x (2 koppen), 1x (1 tas) en onzichtbaar filter.

(DE) Kaffeemaschine 1-gruppe automatisch - SCHWARZ

- Elektronische Maschinen mit "volumetrischem" Spender, beleuchteten Tasten.
- Espresso und amerikanischen Kaffee (Gitter zum Anheben der Tassen).
- Kesselvolumen 5 Liter.
- 1 Dampfventil, Rohr und Sprühkopf aus Edelstahl. 1 Warmwasserhahn
- Lieferung mit 2 Ausgießen, 1x (2 Tassen) und 1x (1 Tasse) und "Blind" - Filter.



**ESPRESSO & AMERICANO
AUTOMATIC**

COMPACT/2EB

2 701,00 EUR

mm : 475x563xh530

kW : 2,7

230/1N 50-60Hz

(FR) Machine à café expresso 2 groupes, automatique - NOIR

- Machines électroniques avec doseur "volumétrique", touches rétroéclairés.
- Café espresso et café américain (grille repose-tasse relevable).
- Chaudière capacité 6,5 litres.
- 1 robinet à vapeur, tube et tête vaporisant tout inox. 1 robinet d'eau chaude.
- Livrée avec 3 becs verseurs, 2x (2 tasses) et 1x (1 tasse) et filtre "aveugle".


(NL) Espresso apparaat 2 groepen, automatisch - ZWART

- Elektronische machines met "volumetrische" doseereenheid, verlichte toetsen met achtergrondverlichting.
- Espresso en Americano koffie (met inklapbaar rooster voor kopjes)
- Boiler met een inhoud van 6,5 liter
- Stoompijp volledig in inox Heet water pijp volledig in inox
- Geleverd met 3 koffiehouders, 2x (2 koppen), 1x (1 tas) en "onzichtbaar" filter.

(DE) Espressomaschine 2-gruppig, automatisch - SCHWARZ

- Elektronische Maschinen mit "volumetrischem" Spender, beleuchteten Tasten.
- Espresso und amerikanischen Kaffee (Gitter zum Anheben der Tassen).
- Kesselvolumen 6,5 Liter.
- 1 Dampfventil, Rohr und Sprühkopf aus Edelstahl. 1 Warmwasserhahn.
- Lieferung mit 3 Ausgießen, 2x (2 Tassen) und 1x (1 Tasse) und "Blind" - Filter.



**ESPRESSO & AMERICANO
SEMI-AUTOMATIC**

COMPACT/2PB

2 349,00 EUR

mm : 475x563xh530

kW : 2,7

230/1N 50-60Hz

(FR) Machine à café expresso 2 groupes, semi-automatique - NOIR

- Machines semi-automatiques, interrupteur On/Off.
- Café espresso et café américain (grille repose-tasse relevable).
- Chaudière capacité 6,5 litres.
- 1 robinet à vapeur, tube et tête vaporisant tout inox. 1 robinet d'eau chaude, avec tube en acier inox.
- Livrée avec 3 becs verseurs, 2x (2 tasses) et 1x (1 tasse) et filtre "aveugle".


(NL) Espresso apparaat 2 groepen, half-automatisch - ZWART

- Halfautomatische machines, Aan/Uit schakelaar.
- Espresso en Americano koffie (met inklapbaar rooster voor kopjes).
- Boiler met een inhoud van 6,5 liter.
- Stoompijp volledig in inox Heet water pijp volledig in inox.
- Geleverd met 3 koffiehouders, 2x (2 koppen), 1x (1 tas) en "onzichtbaar" filter.

(DE) Espressomaschine 2-gruppig, halbautomatisch - SCHWARZ

- Halbautomatische Maschine, Ein- / Ausschalter.
- Espresso und amerikanischen Kaffee (Gitter zum Anheben der Tassen).
- Kesselinhalt 6,5 Liter.
- 1 Dampfventil, Rohr und Sprühkopf aus Edelstahl. 1 Warmwasserhahn mit Edelstahlrohr.
- Lieferung mit 3 Ausgüssen, 2x (2 Tassen) und 1x (1 Tasse) und "Blind" - Filter.



	<p>DVA8</p> <p>mm : 185x185xh400</p> <p>(FR) Adoucisseur d'eau en inox 8 litres (NL) Waterverzachter in R.V.S. 8 liter (DE) Wasserentkalker aus Edelstahl 8 Liter</p> <p>FOR: ALL</p>	<p>101,00 EUR</p>	<p>DVA12</p> <p>mm : 185x185xh500</p> <p>(FR) Adoucisseur d'eau en inox 12 litres (NL) Waterverzachter in R.V.S. 12 liter (DE) Wasserentkalker aus Edelstahl 12 Liter</p> <p>FOR: ALL</p>	<p>120,00 EUR</p>
	<p>AC-CPL/RF</p> <p>mm : 150x140xh120</p> <p>(FR) Dispositif pour "Cappuccino" sur lance vapeur (NL) Apparaat voor "Cappuccino" op stoomlans (DE) Vorrichtung für "Cappuccino" auf Dampfspritzdüse</p> <p>FOR: AROMA PLUS</p>	<p>128,00 EUR</p>	<p>BA/25-MC</p> <p>mm : 250x375xh85</p> <p>(FR) Base avec tiroir à marc de café (NL) Basis met lade voor koffiedik (DE) basis mit schublade für kaffeesatz</p> <p>FOR: COFFEE GRINDERS</p>	<p>256,00 EUR</p>

	<p>ADD-6/MX</p> <p>mm : 220x430xh530 kW : 0,03 230/1N 50-60Hz</p> <p>(FR) Adoucisseur d'eau chrono-volumétrique, 6 Lit, monobloc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débit (max.) 1,2 mc/h = 1200 Lit/h - Capacité résine : 5Lit. - Capacité cyclique : 1,35 mc/h (20°f) = 1350 Lit <p>(NL) Waterontharder Chrono - en volumemeter, 6L, monoblok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiet (max.) 1,2 mc/h = 1200 Lit/h - Harsinhoud: 5Lit. - Cyclisch vermogen : 1,35 mc/h (20°f) = 1350 Lit. <p>(DE) Wasserenthärter Chrono- und Volumenmeter, 6l, Monoblock</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchflussmenge (max.) 1,2 mc/h = 1200 Lit/h - Fassungsvermögen des Harzes: 5Lit. - Zyklische Kapazität : 1,35 mc/h (20°f) = 1350 Lit.
--	--

CHRONO VOLUMETRIC


TAURO-NEW/B
433,00 EUR

mm : 180x310xh560

kW : 0,3

230/1N 50Hz

(FR) Moulin à café avec doseur

- Cloche capacité 1 kg.
 - Réglage doseur de 5 à 12 g.
 - Meule Ø 60 mm.
 - Durée de service en continu 30 min.
 - Degré de protection IP 21.
- NB: valeur du bruit acoustique (80 dB).


(NL) Koffiemolen met doseerde

- Inhoud klok: 1 kg.
 - Doseringsaanpassing van 5 tot 12 g.
 - Slipschijf Ø 60 mm.
 - Ononderbroken werktijd 30 min.
 - Beschermingsgraad IP21.
- N.B.: akoestische geluidswaarde (80 dB).

(DE) Kaffeemühle mit Dosierer

- Kapazität des Vorratsbehälter: 1 Kg.
 - Einstellung Dosierer von 5 bis 12 g.
 - Mahlstein Ø 60 mm.
 - Kontinuierliche Bedienung 30 Min.
 - Schutzgrad IP 21.
- NB: Lärmwert (80 dB).

8 0,08


AUTO-80/B
500,00 EUR

mm : 210x355xh650

kW : 0,36

230/1N 50Hz

(FR) Moulin à café "automatique" avec doseur

- Cloche capacité 2 kg. Réglage doseur de 5 à 12 g.
- Meule Ø 60 mm. Durée de service en continu 30 min.
- Degré de protection IP 21.
- N.B.: valeur du bruit acoustique (80 dB).


(NL) Koffiemolen met doseerde

- Inhoud klok: 2 kg. Doseringsaanpassing van 5 tot 12 g.
 - Slipschijf Ø 60 mm. Ononderbroken werktijd 30 min.
 - Beschermingsgraad IP21.
- N.B.: waarde van de akoestische ruis (80 dB).

(DE) Kaffeemühle "automatisch" mit Dosierer

- Kapazität des Vorratsbehälter: 2 Kg. Einstellung Dosierer von 5 bis 12g.
 - Mahlstein Ø 60 mm. Kontinuierliche Bedienung 30 Min.
 - Schutzgrad IP 21.
- NB: Lärmwert (80 dB).

9 0,11

AUTOMATIC

BEL-63/B
647,00 EUR

mm : 270x460xh630

kW : 0,5

230/1N 50Hz

(FR) Moulin à café "automatique" avec doseur

- Châssis anti-vibrations. Cloche capacité 1,5 kg.
 - Réglage doseur de 5 à 12 g. Meule Ø 65 mm.
 - Durée de service en continu 30 min. Degré de protection IP 21.
- NB: valeur du bruit acoustique (63 dB).


(NL) Automatische koffiemolen met doseerde

- Antirilling onderstel. Inhoud klok: 1,5 kg.
 - Doseringsaanpassing van 5 tot 12 g. Slipschijf Ø 65 mm.
 - Ononderbroken werktijd 30 min. Beschermingsgraad IP21.
- N.B.: Geluidswaarde (63 dB).

(DE) Kaffeemühle "automatisch" mit Dosierer

- Gehäuse ohne Vibrierungen. Kapazität des Vorratsbehälter: 1,5 Kg.
 - Einstellung Dosierer von 5 bis 12 g. Mahlstein Ø 65 mm.
 - Kontinuierliche Bedienung 30 Min. Schutzgrad IP 21.
- NB: Lärmwert (63 dB).

13 0,16

SILENT PERFORMANCE

**SEMI-AUTOMATIC****ADVANTAGE**

(FR) Les machines à filtration rapide Diamond sont d'une grande simplicité d'utilisation, construction de qualité, ergonomiques, durables et d'entretien aisés. Les 2 plaques chauffantes permettent un maintien en température optimal durant de nombreuses heures.

(NL) De Diamond snelle filtratie machines zijn eenvoudig te gebruiken, van hoge kwaliteit, ergonomisch, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden. De 2 verwarmingsplaten zorgen voor een optimaal temperatuurbehoud gedurende vele uren.

(DE) Diamond Schnellfilterkaffeemaschinen sind einfach zu bedienen, hochwertig konstruiert, ergonomisch, langlebig und wartungsfreundlich. 2 Kochplatten ermöglichen eine optimale Temperaturhaltung für viele Stunden.

**AUTOMATIC****PCF-S2/F****399,00 EUR**

mm : 196x360xh430

kW : 2,25

230/1N 50-60Hz

(FR) Percolateur à café ,1 groupe et 2 plaques chauffantes - Semi-automatique

- Construction en acier inox. Capacité: 12 tasses en 6 minutes.
- Remplissage manuel du réservoir, capacité réservoir 2,2 litres.
- Douchette d'aspersion pour une meilleure infusion du café.
- Pour déclencher l'infusion interrupteur " II ", le voyant lumineux (Brewing) s'allume pour indication du cycle en cours.
- Boiler capacité 0,3 litre, réalisé en acier inox. Dispositif de sécurité pour éviter le chauffage à sec.
- NB: livré avec 2 carafes de 1,8 litres.

**(NL) Koffiepercolator - 1 groep + 2 verwarmplaten - Halfautomatisch**

- Roestvrijstaal constructie. Capaciteit: 12 kopjes in 6 minuten.
- Handmatig vullen, reservoirinhoud 2,2 liter.
- Sproeihand douche voor een betere koffiebereiding.
- Om de infuusschakelaar "II" te starten, gaat het indicatielampje (Brewing) branden om de huidige cyclus aan te geven.
- Inhoud van de ketel 0,3 liter, gemaakt van roestvrij staal. Beveiliging om droge verwarming te voorkomen.
- NB: geleverd met 2 kannen van 1,8 liter.

(DE) Filter Kaffeemaschine - 1-gruppig + 2 Wärmhalteplatten - Halbautomatisch

- Edelstahlkonstruktion. Produktivität: 12 Tassen in 6 Minuten.
- Manuelle Befüllung des Tanks, Tankinhalt 2,2 Liter.
- Spraydusche für bessere Kaffeezubereitung.
- Um den Brühvorgang zu starten, leuchtet die Kontrollleuchte (Brühvorgang), um den aktuellen Zyklus anzuzeigen.
- Boilerinhalt 0,3 Liter aus Edelstahl. Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung von Trockenerhitzung.
- NB: Lieferung mit 2 Karaffen à 1,8 Liter.

	9		0,05
--	---	--	------

PCF-A2/F**551,00 EUR**

mm : 196x360xh430

kW : 2,25

230/1N 50-60Hz

(FR) Percolateur à café ,1 groupe et 2 plaques chauffantes - Automatique

- Construction en acier inox. Capacité : 12 tasses en 6 minutes.
- Remplissage automatique du réservoir ou remplissage manuel, capacité réservoir 2,2 litres.
- Douchette d'aspersion pour une meilleure infusion du café.
- Pour déclencher l'infusion interrupteur " II " et appuyer ensuite sur le bouton " Brew ", les voyants lumineux s'allument pendant que le cycle est en cours".
- Boiler capacité 0,3 litre, réalisé en acier inox. Dispositif de sécurité pour éviter le chauffage à sec.
- NB: livré avec 2 carafes de 1,8 litres.

**(NL) Koffiepercolator - 1 groep + 2 verwarmplaten - Automatisch**

- Roestvrijstaal constructie. Capaciteit: 12 kopjes in 6 minuten.
- Automatisch vullen van het reservoir of handmatige vulling, reservoirinhoud 2,2 liter.
- Sproeihand douche voor een betere koffiebereiding.
- Om de infuusschakelaar "II" te starten, gaat het indicatielampje (Brewing) branden om de huidige cyclus aan te geven.
- Inhoud van de ketel 0,3 liter, gemaakt van roestvrij staal. Beveiliging om droge verwarming te voorkomen.
- NB: geleverd met 2 kannen van 1,8 liter.

(DE) Filter Kaffeemaschine - 1-gruppig + 2 Wärmhalteplatten - Automatisch

- Edelstahlkonstruktion. Kapazität: 12 Tassen in 6 Minuten.
- Automatisches Befüllen des Tanks oder manuelles Befüllen, Tankinhalt 2,2 Liter.
- Spraydusche für bessere Kaffeezubereitung.
- Um den Brühvorgang zu starten, leuchtet die Kontrollleuchte (Brühvorgang), um den aktuellen Zyklus anzuzeigen.
- Boilerinhalt 0,3 Liter aus Edelstahl. Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung von Trockenerhitzung.
- NB: Lieferung mit 2 Karaffen à 1,8 Liter.

	9		0,05
--	---	--	------


SEMI-AUTOMATIC

ADVANTAGE

(FR) Les machines à filtration rapide Diamond sont d'une grande simplicité d'utilisation, construction de haute qualité, ergonomiques, durables et d'entretien aisés. Préparation du café directement dans un thermos isotherme avec intérieur en céramique.

(NL) Diamond snelle filtratie machines zijn zeer eenvoudig te gebruiken, hoge kwaliteit constructie, ergonomisch, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden. Koffiebereiding direct in een isotherme thermosfles met keramische binnenkant.

(DE) Diamond Kaffeefiltermaschinen sind einfach zu bedienen, von hoher Qualität, ergonomisch, langlebig und wartungsfreundlich.

- Zubereitung des Kaffees direkt in einer isolierten Thermoskanne mit Keramikinnenraum.

PTH-S1/T

465,00 EUR

mm : 196x360xh563

kW : 2

230/1N 50-60Hz

(FR) Percolateur à café, 1 groupe avec thermos 2,2Lit - Semi-automatique

- Construction en acier inox.
- Remplissage manuel du réservoir, capacité réservoir 2,2 litres.
- Douchette d'aspersion pour une meilleure infusion du café.
- Pour démarrer l'infusion interrupteur "On/Off", le voyant lumineux (Brewing) s'allume pour indication du cycle en cours.
- Boiler capacité 0,3 litre, réalisé en acier inox. Dispositif de sécurité contre la chauffe à sec.
- NB: livré avec 1 thermos isotherme en acier inox de 2,2 litres.

(NL) Koffiepercolator - 1 groep met thermos 2,2 Lit. - Halfautomatisch

- Roestvrijstalen constructie.
- Handmatig vullen van het reservoir, reservoirinhoud 2,2 liter.
- Sproeizeef voor maximale extractie van aroma's uit de koffie.
- Om de aan/uit-infusieschakelaar te starten, brandt het (Brewing) indicatorlampje voor de huidige cyclus.
- Inhoud van de ketel 0,3 liter, gemaakt van roestvrij staal. Beveiliging tegen droge verwarming.
- NB: geleverd met 1 isotherme thermosfles in roestvrij staal van 2,2 liter.

(DE) Filter Kaffeemaschine - 1-gruppig mit Thermos 2,2 Lit. - Halbautomatisch

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- Automatisches Befüllen des Tanks, Tankinhalt 2,2 Liter.
- Um den Infusionsschalter.
- "Ein / Aus" zu starten und dann die Taste "Brühen" zu drücken, leuchten die Kontrollleuchten "Füllen" und "Heizen" während des Zyklus. Kesselleistung 0,3 Liter, aus rostfreiem Stahl.
- NB: Lieferung mit einer isolierten 2,2-Liter-Thermoskanne aus rostfreiem Stahl.

 9
 0,08

PTH-A1/T

603,00 EUR

mm : 196x360xh563

kW : 2

230/1N 50-60Hz

(FR) Percolateur à café, 1 groupe avec thermos 2,2Lit - Automatique

- Construction en acier inox.
- Remplissage automatique du réservoir, ou remplissage manuel, capacité réservoir 2,2 litres.
- Douchette d'aspersion pour une meilleure infusion du café.
- Pour démarrer l'infusion interrupteur "On/Off" et appuyer ensuite sur le bouton "Brew", les voyants lumineux s'allument pendant que le cycle est en cours.
- Boiler capacité 0,3 litre, réalisé en acier inox. Dispositif de sécurité pour éviter le chauffage à sec.
- NB: livré avec 1 thermos isotherme en acier inox de 2,2 litres.

(NL) Koffiepercolator - 1 groep met thermos 2,2 Lit. - Automatisch

- Roestvrijstalen constructie.
- Automatisch vullen van het reservoir, of handmatige vulling, reservoirinhoud 2,2 liter.
- Sproeizeef voor maximale extractie van aroma's uit de koffie.
- Om de aan/uit-infusieschakelaar zu starten und dann die Brühtaste zu drücken, leuchten die LEDs während des laufenden Zyklus.
- Inhoud van de boiler 0,3 liter, gemaakt van roestvrij staal. Beveiliging om droge verwarming te voorkomen.
- NB: geleverd met 1 isotherme thermosfles in roestvrij staal van 2,2 liter.

(DE) Filter Kaffeemaschine - 1-gruppig mit Thermos 2,2 Lit. - Automatisch

- Konstruktion aus Edelstahl.
- Automatische Befüllung des Tanks oder manuelle Befüllung, Tankinhalt 2,2 Liter.
- Sprüh-Handbrause für eine bessere Kaffeezubereitung.
- Um den Ein/Aus-Infusionsschalter zu starten und dann die Brühtaste zu drücken, leuchten die LEDs während des laufenden Zyklus.
- Kesselinhalt 0,3 Liter, aus Edelstahl. Sicherheitsvorrichtung gegen Trockenerwärmung.
- NB: Lieferung mit 1 isothermen Thermoskanne aus Edelstahl von 2,2 Liter.

 9
 0,08

AUTOMATIC




**DISPENSER
INOX**

SEMI-AUTOMATIC

ADVANTAGE

(FR) Les machines à filtration rapide Diamond sont d'une grande simplicité d'utilisation, construction de haute qualité, ergonomiques, durables et d'entretien aisé .Préparation du café directement dans un dispenseur isotherme INOX, permettant un maintien en température durant de nombreuses heures.

(NL) De Diamond -snelle filtratiemachines zijn zeer eenvoudig in gebruik, hoogwaardige constructie, ergonomisch, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden, koffiebereiding direct in een INOX isothermische dispenser, waardoor een temperatuurbehoud gedurende vele uren mogelijk is.

(DE) Diamond Kaffeefiltermaschinen sind einfach zu bedienen, von hoher Qualität, ergonomisch, langlebig und wortungsfreundlich. Sie bereiten Kaffee direkt in einem isolierten INOX-Karaffe zu und ermöglichen so die Aufrechterhaltung der Temperatur bei vielen Stunden.



**DISPENSER
INOX**

AUTOMATIC

PDR-S1/C

700,00 EUR

mm : 290x450xh740

kW : 1,9

230/1N 50-60Hz

(FR) Percolateur à café, 1 container dispencer 2,5 Lit

- Construction en acier inox.
- Productivité: 17 tasses en 7 minutes. Production horaire: 17 litres.
- Remplissage manuel du réservoir, réservoir 2,5 litres.
- Douchette d'aspersion pour une meilleure infusion du café. Pour démarrer l'infusion interrupteur "On/Off", le voyant lumineux (Brewing) s'allume pour indication du cycle en cours.
- Boiler capacité 0,3 litre, réalisé en acier inox. Dispositif de sécurité pour éviter le chauffage à sec.
- Livré avec 1 Dispenser isotherme INOX de 2,5 litres, équipé d'un robinet et d'un verre de niveau.



(NL) Koffiepercolator - 1 container-verdeler 2,5 Lit

- Roestvrijstalen constructie.
- Productiviteit: 17 kopjes in 7 minuten. Productie per uur: 17 liter.
- Handmatig vullen van de reservoir, reservoir 2,5 liter.
- Sproeizeef voor maximale extractie van aroma's uit de koffie. Om de aan/uit-infusieschakelaar te starten, brandt het (Brewing) indicatorlampje voor de huidige cyclus.
- Inhoud van de ketel 0,3 liter, gemaakt van roestvrij staal. Beveiliging om droge verwarming te voorkomen.
- Geleverd met 1 INOX 2,5 liter isothermische dispenser, voorzien van een kraan en een vlak glas.

(DE) Filter Kaffeemaschine - 1 Spenderbehälter 2,5 Lit

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- Produktivität: 17 Tassen in 7 Minuten. Produktion pro Stunde: 17 litres.
- Automatische Befüllung des Tanks, Tank 2,5 Liter.
- Sprüh-Handbrause für eine bessere Kaffeezubereitung. Um den Kaffeeschalter "Ein / Aus" zu starten und die "Brauen" Taste drücken, leuchtet LED "Füllung" und "Heizen".
- Kesselinhalt 0,3 Liter, aus Edelstahl. Sicherheitseinrichtung um ein trockenes Erhitzen zu verhindern.
- Lieferung mit 1 Dispenser INOX 2,5 Litern, ausgestattet mit einem Wasserhahn.

13 0,13

PDR-A1/C

878,00 EUR

mm : 290x450xh740

kW : 1,9

230/1N 50-60Hz

(FR) Percolateur à café, 1 groupe container 2,5 Lit - Automatique

- Construction en acier inox.
- Productivité: 17 tasses en 7 minutes. Production horaire: 17 litres.
- Remplissage automatique du réservoir ou remplissage manuel, réservoir 2,5 Lt.
- Douchette d'aspersion pour une meilleure infusion du café.
- Pour démarrer l'infusion interrupteur "On/Off" et appuyer ensuite sur le bouton "Brew", les voyants lumineux s'allument pendant que le cycle est en cours"
- Sélecteur permettant de choisir entre 1,8 litres et 2,5 litres
- Boiler capacité 0,3 litre, réalisé en acier inox. Dispositif de sécurité pour éviter le chauffage à sec. Livré avec 1 Dispenser isotherme INOX de 2,5 litres, équipé d'un robinet et d'un verre de niveau.



(NL) Koffiepercolator, 1 groep container 2,5 Lit - Automatisch

- Roestvrijstalen constructie.
- Productiviteit: 17 kopjes in 7 minuten. Productie per uur: 17 liter.
- Automatisch vullen van de reservoir of handmatig vullen, reservoirinhoud 2,5 Lt.
- Sproeizeef voor maximale extractie van aroma's uit de koffie.
- Pour démarrer l'infusion interrupteur "On/Off" et appuyer ensuite sur le bouton "Brew", lichten de LED's op terwijl de cyclus loopt.
- Keuzeschakelaar voor de keuze tussen 1,8 liter en 2,5 liter.
- Inhoud van de boiler 0,3 liter, gemaakt van roestvrij staal. Beveiliging om droge verwarming te voorkomen. Geleverd met 1 INOX 2,5 liter isothermische dispenser, voorzien van een kraan en een vlak glas.

(DE) Filter Kaffeemaschine, 1 Gruppe behälter 2,5 Lit - Automatisch

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- Produktivität: 17 Tassen in 7 Minuten. Produktion pro Stunde: 17 litres.
- Automatische Befüllung des Tanks oder durch manuelle Befüllung, Kapazität Tank 2,5 Lt.
- Um den Kaffeeschalter "Ein / Aus" zu starten und die "Brauen" Taste drücken, leuchtet LED "Füllung" und "Heizen".
- Wahl zwischen 1,8 Liter und 2,5 Liter.
- Kesselinhalt 0,3 Liter, aus Edelstahl. Sicherheitseinrichtung um ein trockenes Erhitzen zu verhindern. Lieferung mit 1 Dispenser INOX 2,5 Litern, ausgestattet mit einem Wasserhahn.

13 0,13


HOT WATER AUTOMATIC
BAC-75/R
741,00 EUR

mm : 248x303(503)xh593

kW : 3

230/1N 50-60Hz

(FR) Distributeur eau chaude 10 Lit

- Construction intérieur et extérieur en acier inox.
- Production horaire: 25 litres/heure. Capacité réservoir: 10 litres.
- Remplissage automatique, raccordement direct au réseau d'eau.
- Température réglable électroniquement par THERMOPID (80 - 98°C). Réservoir avec double sonde pour éviter le chauffage à sec. Avec robinet de service, athermal.
- Tablette inférieure avec grille supérieure amovible le tout réalisé en acier inox, entretien ais.
- Interrupteur générale On/Off, avec voyant lumineux. Chauffage par résistance électrique. Control du niveau d'eau automatique. Indication de remplissage d'eau et de chauffage par voyant lumineux.


(NL) Warmwaterverdeler 10 Lit

- Roestvrijstaal binn- en buitenconstructie.
- Productie per uur: 25 liter/uur. Reservoirinhoud: 10 liter.
- Automatische vulling, directe aansluiting op het waternet.
- Temperatuur elektronisch instelbaar door THERMOPID (80 - 98°C). Reservoir voorzien van dubbele sensor om droge verwarming te voorkomen. Met onderhoudsventiel, athermalisch - Onderste schap met afneembaar bovenrooster, allemaal van roestvrij staal, gemakkelijk te onderhouden.
- Hoofdschakelaar Aan/Uit, met indicatielampje. Elektrische weerstand verwarming. Automatische waterstandregeling. Aanduiding van het vullen en verwarmen van het water door een indicatielampje.

(DE) Spender für Heißwasser 10 Lit

- Innen- und Außenkonstruktion aus Edelstahl.
- Stundenproduktion: 25 Liter. Tankinhalt: 10 Liter.
- Automatische Befüllung, direkter Anschluss an das Wassernetz.
- Elektronisch einstellbare Temperatur durch THERMOPID (80 - 98°C). Tank mit Doppelsonde zur Vermeidung von Trockenerhitzung. Mit Serviceventil, athermalisch.
- Unteres Fach mit abnehmbarem oberen Gitter, alles aus Edelstahl, einfache Wartung.
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte. Heizung durch elektrischen Widerstand. Automatische Wasserstandskontrolle. Anzeige der Wasserfüllung und Erwärmung durch Anzeigelampe.

 14
0,09

PCH-2/W
119,00 EUR

mm : 380x220xh78

kW : 0,16

230/1N 50-60Hz

(FR) Plaques chauffantes pour 2 carafes

- Construction en acier inox.
 - Chaque plaque avec interrupteur lumineux On/Off.
 - 4 pieds inférieures en ABS
- NB: livré sans carafes


(NL) Verwarmplaten voor 2 karaffen

- Roestvrijstaal constructie.
 - Elke plaat met verlichte aan/uit schakelaar.
 - 4 poten in ABS
- N.B.: geleverd zonder karaffen.

(DE) Warmhalteplatten für 2 Kaffeekannen

- Edelstahlkonstruktion.
 - Jede Platte mit Lichtschalter Ein / Aus.
 - 4 Füsse aus ABS.
- N.B: Lieferung ohne Karaffen

 3
0,07

HOT PLATES



Filter Line

Coffee Filter Machines



	CHT-18/F	22,00 EUR
mm : 180x180xh180		
(FR) Carafe en verre haute température 1,8 litres		
(NL) Glazen karaf hoge temperatuur 1,8 liter		
(DE) Glaskanne, hohe Temperatur 1,8 Liter		
FOR: PCH... PCF...		

	BF-1009/FTC	40,00 EUR
(FR) Boîte de 1000 filtres papier 90 mm		
(NL) Doos met 1000 papieren filters 90 mm		
(DE) Packung mit 1000 Papierfilter 90 mm		
FOR: PCF... PTH... PDR...		

	TX-22/T	80,00 EUR
mm : 150x150xh405		
(FR) Thermos isotherme, acier inox 2,2 Lit		
(NL) Thermos isothermisch, roestvrij staal 2,2 liter		
(DE) Thermoskanne isothermisch, Edelstahl 2,2 Liter		
FOR: PTH...		

	DR-25/C	228,00 EUR
mm : 210x210xh435		
(FR) Dispenser isotherme KINOX 2,5 Lit avec robinet		
(NL) Disperser isothermisch KINOX 2,5 liter met kraan		
(DE) Spenderbehälter isotherm KINOX 2,5 Liter mit Zapfhahn		
FOR: PDR		

	KCV65/88	995,00 EUR	
	mm : 400x400xh685	kW : 0,2 230/1N 50-60Hz	
(FR) Carrousel à tasses 70/88 mm chauffé			
<ul style="list-style-type: none"> - 6 Orifices à tasses. Hauteur 500mm. - Intégrés 6 support à cuillères. - Partie supérieure en acier inox traité d'un coating. - Chauffage par résistance à rotation indépendante du carrousel. - Plateau intérieur rotatif sur 360°, monté sur 6 roulettes. 			
(NL) Verwarmde tassencarrousel 70/88 mm			
<ul style="list-style-type: none"> - 6 schachten voor tassen. Hoogte 500mm. - 6 ingebouwde lepelhouder. - Bovenste gedeelte in R.V.S. met een coating. - Verwarming door een van de carrousel onafhankelijke, draaiende weerstanden. - Binnenplateau draaiend op 360°, gemonteerd op 6 wielen. 			
(DE) Tassenwärmer-Karussell 70/88 mm			
<ul style="list-style-type: none"> - 6 Tassenhalter/ 6 öffnungen für Tassen. Höhe 500 mm. - Inkl. 6 Löffelhaltern. - Obere Fläche aus Edelstahl ist coating behandelt. - Aufheizung durch rotierendes Widerstandselement unabhängig vom Karussells. - Bodenplatte 360° drehbar, 6 Rollen. 			
	15		0,27


GE-4X/EN
834,00 EUR

mm : 305x440xh230

kW : 1,6

230/1N 50-60Hz

(FR) Gaufrier électrique "épi sur bâtonnet" 4 pcs.+ minuterie

- Capacité 4 pièces (23 cm), production 96 pièces/h (temp. de cuisson 2,30 Minutes).
- Moule en fonte, cuisson homogène.
- Poignée entièrement inox (très robuste).
- Chauffage par résistances blindées, en acier inox traité "incoloy", régulation par thermostat de 0 à 300°C (T° de cuisson 230°C), interrupteur-commutateur et voyant(s) lumineux.
- Minuterie électronique (indépendante).
- Goulotte périphérique amovible, facilitant l'entretien (brevet exclusif).
- Réalisation en acier inoxydable.
- NB: Livré sans bâtonnets (GE-500/BT).


(NL) Elektrisch wafelijzer "wafels op stokjes", 4 stuks. + Timer

- Capaciteit 4 stuks (23 cm), productie 96 stuks/uur (kooktijd 2,30 minuten).
- Gietijzeren mal, homogeen bakresultaat.
- Alle roestvrijstalen handgrepen (zeer robuust).
- Verwarming door middel van gepantserde weerstanden, in "incoloy", thermostaatregeling van 0 tot 300°C (kooktemperatuur 230°C), schakelaar en indicatielampje(s).
- Elektronische timer (onafhankelijk).
- Verwijderbare perifere trunking, die het onderhoud vergemakkelijkt (exclusief patent).
- Vervaardigd uit roestvrij staal.
- NB: Geleverd zonder stokjes (GE-500/BT).

(DE) Elektrisches Waffeleisen "Ähre am Stiel" 4 Stk.+ Timer

- Kapazität 4 Stück (23 cm), Produktion 96 Stück/h (Garzeit 2,30 Minuten).
- Gusseisenform, homogenes Kochen.
- Griff aus Voll-Edelstahl (sehr robust).
- Beheizung durch Panzerwiderstände, aus rostfreiem Stahl behandeltes "Incoloy", Thermostatsteuerung von 0 bis 300°C (Kochtemperatur 230°C), Schalter und Kontrollleuchte(n).
- Elektronischer Timer (unabhängig).
- Abnehmbare Rinne rund um das Gerät (vereinfacht die Wartung, patentiert).
- Hergestellt aus Edelstahl.
- NB: Lieferung ohne Stöcke (GE-500/BT).

 19
0,08

Waffle Corn

ADVANTAGE

(FR) Diversifiez vos ventes et préparez des gaufres pour tous les goûts avec le nouveau gaufrier Diamond, grâce à son bâtonnet vous pourrez les servir partout, extrêmement délicieuses arrosées de chocolat chaud, miel ou saupoudrées de sucre, un vrai délice pour petits et grands!

(NL) Diversifieer uw verkoop en bereid wafels voor alle smaken met de nieuwe Diamond wafelijzer, dankzij het stokje kunt u ze overal serveren, extreem lekker bestrooid met warme chocolademelk, honing of suiker, een waar genot voor jong en oud!

(DE) Geben Sie Ihren Verkäufern eine größere Auswahl und bieten Sie Waffeln für jeden Geschmack an mit dem neuen Waffeleisen von Diamond, dank der Stiele können Sie diese überall anbieten. Extrem lecker mit Honig oder heißer Schokolade übergossen, oder einfach mit Zucker bestreut. Eine Freude für Groß und Klein.


GE-500/BT
48,00 EUR

- (FR) Lot de 500 bâtonnets pour gaufres en épis
- (NL) Lot van 500 sticks voor wafels op stokjes
- (DE) Posten von 500 Stielen Waffeln "Ährenmuster"

FOR: GE-4X/EP


GE-PRE
91,00 EUR

mm : 120x220xh80

(FR) Présentoir en inox pour gaufres en épis

(NL) Rvs dienblad voor wafels op staaf

(DE) Aufsteller aus Edelstahl für Waffeln am Stiel

FOR: GE-4X/EN



GL-4X6/N

913,00 EUR

mm : 305x440xh230

kW : 1,5

230/1N 50-60Hz

⑥ Gaufrier électrique 2 pièces, "Type Liège 4x6"

- Moule en fonte, assure une cuisson homogène, le moule "Liège" est adapté pour la cuisson des gaufres fraîches ou surgelées (type Mc Cain ou Avieta).
- Poignée entièrement inox (très robuste).
- Chauffage par résistances blindées en acier inox traité "Incoloy", Régulation de 0 à 300°C. Interrupteur-commutateur et voyant(s) lumineux.
- Goulotte périphérique amovible facilitant l'entretien (brevet exclusif).
- Réalisation en acier inoxydable, pieds réglables.



⑥ Elektrisch wafelijzer 2 platen "type Luik 4x6"

- Gietijzeren vorm, zorgt voor homogeen bakresultaat, de "Luikse" vorm is geschikt voor het bakken van verse of bevroren wafels (type Mc Cain of Avieta).
- Handgreep helemaal in roestvrij staal (zeer robuust).
- Verwarming door middel van gepantserde weerstanden in roestvrij staal behandeld "Incoloy", regeling van 0 tot 300 °C. Schakelaar en indicatielampje(s).
- Verwijderbare randkanaaltjes die het onderhoud vergemakkelijken (exclusief patent).
- Vervaardigd uit roestvrij staal, verstelbare poten.

⑥ Elektr. Waffeleisen 2 STK. "Modell Liege 4x6"

- Gussform, sorgt für ein homogenes Backen, die Form "Liège" eignet sich zum Backen von frischen oder gefrorenen Waffeln (Typ Mc Cain oder Avieta).
- Griff aus Voll-Edelstahl (sehr robust).
- Beheizung durch gepanzerte Widerstände aus rostfreiem Stahl, Incoloy behan-delt, Regelung von 0 bis 300°C. Schalter und Kontrollleuchte(n).
- Abnehmbarer Umfangskanal für einfache Wartung (exklusives Patent).
- Aus Edelstahl, verstellbare Füße.

LIEGE 4x6

 19
 0,08


GB-3X5/N

913,00 EUR

mm : 305x440xh230

kW : 1,5

230/1N 50-60Hz

⑥ Gaufrier électrique 2 pièces, "Type Bruxelles 3x5"

- Moule en fonte, assurant une cuisson homogène.
- Poignée entièrement inox (très robuste).
- Chauffage, par résistances blindées, en acier inox traitées "incoloy", régulation par thermostat de 0 à 300°C. Interrupteur-commutateur et voyant(s) lumineux.
- Goulotte périphérique amovible, facilitant l'entretien (brevet exclusif).
- Réalisation en acier inoxydable, pieds réglables.



⑥ Elektrisch wafelijzer 2 platen, Type "Brussel"3x5"

- Gietijzeren vorm, voor een homogene bakresultaat.
- Handgreep helemaal in roestvrij staal (zeer robuust).
- Verwarming, door middel van gepantserde weerstanden, in "incoloy" behandeld roestvrij staal, geregeld door een thermostaat van 0 tot 300°C. Schakelaar en indi-catielampje(s).
- Verwijderbare randkanaaltjes die het onderhoud vergemakkelijken (exclusief patent).
- Vervaardigd uit roestvrij staal, verstelbare poten.

⑥ Elektro Waffeleisen 2 Stück, "Modell Brussel 3x5"

- Gusseisenform, die ein homogenes Kochen gewährleistet.
- Griff aus Voll-Edelstahl (sehr robust).
- Heizung, durch gepanzerte Widerstände, aus rostfreiem Stahl behandelt "in-coloy", thermostatgesteuert von 0 bis 300°C. Schalter und Kontrollleuchte(n).
- Abnehmbare Umfangskanäle, die die Wartung erleichtern (exklusives Patent).
- Aus Edelstahl, verstellbare Füße.

BRUXELLES 3x5

 19
 0,08



HOT

+0° +110°

VLS1/R
705,00 EUR

mm : 590x350xh375

kW : 0,65

230/1N 50-60Hz

(FR) Vitrine chauffante avec bloc lumineux

- Portillons (2 côtés), latéral en plexiglas, plateau GN 1/1 - 25 mm.
- Maintien à (90°C) sans dessèchement, système d'humidification intégré.
- Chauffage: résistances blindées en acier inox "incoloy", régulation de 0 à 110°C.
- Bloc lumineux publicitaire, livré avec une affichette menu, châssis en acier inox, pieds réglables.


(NL) Verwarmd uitstalraam met lichtbak

- Klapdeurtjes (2 kanten), zijdelings in plexiglas, plaat GN 1/1 - 25 mm.
- Behoud op (90°C) zonder uitdrogen, geïntegreerd bevochtigingssysteem.
- Verwarming: "incoloy" gepantserde weerstanden van roestvrij staal, regeling van 0 tot 110°C.
- Reclamelichtblok, geleverd met een klein display, roestvrijstaal frame, verstellbare poten.

(DE) Wärmevitrine mit beleuchtetem Aufbau

- Türen (2 Seiten), seitlich aus Plexiglas, Behälter GN 1/1 - 25 mm.
- Erhaltung (90°C) ohne Austrocknen, integriertes Befeuchtungssystem.
- Aufheizung: gepanzerte Widerstandselemente aus Edelstahl, "Incoloy", Regulierung von 0 bis 110°C.
- Beleuchteter Werbe-Aufbau, inkl. Menüplakat, Gehäuse aus Edelstahl, regulierbare Füße.



HOT

+0° +110°

VLD2/R
905,00 EUR

mm : 590x350xh480

kW : 0,65

230/1N 50-60Hz

(FR) Vitrine chauffante avec bloc lumineux, 2 étages

- Portillons (2 côtés), latéraux en plexiglas, plateau GN 1/1 - 25 mm.
- Maintien à (90°C) sans dessèchement, système d'humidification intégré.
- Chauffage: résistances blindées en acier inox "incoloy", régulation 0 à 110°C.
- Bloc lumineux publicitaire, livré avec une affichette menu, châssis en acier inoxydable, pieds réglables.


(NL) Verwarmd uitstalraam met lichtbak, 2 verdiepingen

- Klapdeurtjes (2 kanten), zijdelings in plexiglas, plaat GN 1/1 - 25 mm.
- Behoud op (90°C) zonder uitdrogen, geïntegreerd bevochtigingssysteem.
- Verwarming: "incoloy" gepantserde weerstanden van roestvrij staal, regeling 0 tot 110°C.
- Verlicht reclameblok, geleverd met een klein display, roestvrijstaal frame, verstellbare poten.

(DE) Wärmevitrine mit Beleuchtung, 2 Ebenen

- Türen (2 Seiten), seitlich aus Plexiglas, Behälter GN 1/1 - 25 mm.
- Erhaltung (90°C), ohne auszutrocknen, integriertes Befeuchtungssystem.
- Heizung: "incoloy" Edelstahl-Panzerwiderstände, Regelung 0 bis 110°C.
- Beleuchteter Werbeblock, Lieferung mit kleinem Display, Edelstahlrahmen, verstellbare Füße.



HOT CHOCOLATE

CIOCAB
914,00 EUR

mm : 250x250xh500

kW : 0,9

230/1N 50Hz

(FR) Distributeur de boissons chaudes, 5 litres


- Capacité 5 litres.
- Structure en acier inox, cuve en polycarbonate.
- Chauffage par bain-marie, thermostat de maintien de la température.


(NL) Warme drankenverdeler, 5 liter

- Kapazität 5 liter.
- Struktur in R.V.S., kuip in polycarbonaat.
- Bain marie verwarming, thermostaat voor temperatuur controle.

(DE) Spender für warme Getränke

- Kapazität 5 Liter.
- Struktur aus Edelstahl, Behälter aus Polykarbonat.
- Beheizung durch Bain-Marie, Thermostat zur Temperaturerhaltung.





BRET/1E-HR

423,00 EUR

mm : 400x400xh200

kW : 3,6

230/1N 50-60Hz

(FR) Crêpière haut rendement, électrique, Ø 400 mm "émaillée"

- Plaque en fonte émaillée, assure une cuisson homogène avec un minimum de matières grasses, sans culottage préalable. Hygiène 100% garantie, livrée avec une raclette en bois.
- Chauffage par résistances en spirale blindées en acier inox traité "incoloy", régulation de 0 à 300°C.
- Réalisation, châssis en acier inoxydable.

(NL) Elektrische pannenkoekplaat hoog rendement, Ø 400 mm "geëmailleerd"

- Geëmailleerde gietijzeren plaat, zorgt voor een homogeen bakresultaat met een minimum aan vet, zonder enige verbranding van de plaat. 100% gegarandeerde hygiëne, geleverd met een houten spatel.
- Verwarming door middel van gepantserde spiraalverwarmingselementen in een "incoloy" behandeld roestvrij staal, regeling van 0 tot 300°C.
- Uitvoering, roestvrij stalen frame.

(DE) Elektro Crepiere, hohe Leistung, Ø 400mm "emailliert"

- Platte aus emailliertem Gusseisen, garantiert ein homogenes Backen mit einem Mindestfettanteil. Hygiene zu 100% garantiert, Lieferung mit einem Holzsabber.
- Aufheizung durch gepanzerte Spiralwiderstandelemente aus Edelstahl, "Incoloy" behandelt, Regulierung von 0 bis 300°C.
- Gehäuse aus Edelstahl.

EASY COOKING COATED

 14
 0,08

BRET/1G-HR

538,00 EUR

mm : 400x400xh200

kcal/h : 3095

(FR) Crêpière haut rendement, gaz, Ø 400 mm "émaillée"

- Plaque en fonte émaillée assure une cuisson homogène avec un minimum de matières grasses. Hygiène 100% garantie, livrée avec une raclette en bois.
- Brûleur en étoile, régulation par vanne avec position ralenti, thermocouple de sécurité.
- Réalisation: châssis en acier inoxydable.

(NL) Gaspannekoekplaat hoog rendement, Ø 400 mm "geëmailleerd"

- Geëmailleerde gietijzeren plaat zorgt voor een homogeen bakresultaat met een minimum aan vet. 100% gegarandeerde hygiëne, geleverd met een houten spatel.
- Stervormige brander, klepsturing met langzame stand, veiligheidsthermokoppel.
- Uitvoering: roestvrij stalen frame.

(DE) Gas Crepiere, hohe Leistung, Ø 400mm "emailliert"

- Platte aus emailliertem Gusseisen, garantiert ein homogenes Backen mit einem Mindestfettanteil. Hygiene zu 100% garantiert, Lieferung mit einem Holzsabber.
- Brenner in Stern-Form, Regulierung durch Ventil mit verlangsamter Position, Sicherheitsthermoelement.
- Gehäuse aus Edelstahl.

EASY COOKING COATED



BRET/2E-R

1 286,00 EUR

mm : 860x500xh240

kW : 7,2

2x 230/1N 50-60Hz

(FR) Crêpière double haut rendement, électrique, Ø 400 "émaillée"

- Plaque en fonte émaillée, assure une cuisson homogène avec un minimum de matières grasses, sans culottage préalable. Hygiène 100% garantie, livrée avec une raclette en bois.
- Chauffage par résistances en spirale blindées en acier inox traité "incoloy", régulation de 0 à 300°C.
- Réalisation: châssis en acier inoxydable.

(NL) Dubbele elektrische pannenkoekplaat hoog rendement, Ø 400 mm "geëmailleerd"

- Geëmailleerde gietijzeren plaat, zorgt voor een homogeen bakresultaat met een minimum aan vet, zonder dat er eerst moet worden geruimd. 100% gegarandeerde hygiëne, geleverd met een houten spatel.
- Verwarming door middel van gepantserde spiraalverwarmingselementen in een "incoloy" behandeld roestvrij staal, regeling van 0 tot 300°C.
- Uitvoering: roestvrij stalen frame.

(DE) Elektro Doppel Crepiere, hohe Leistung, Ø 400mm "emailliert"

- Platte aus emailliertem Gusseisen, garantiert ein homogenes Backen mit einem Mindestfettanteil. Hygiene zu 100% garantiert, Lieferung mit einem Holzsabber.
- Aufheizung durch gepanzerte Spiralwiderstandelemente aus Edelstahl, "Incoloy" behandelt, Regulierung von 0 bis 300°C.
- Gehäuse aus Edelstahl.

EASY COOKING COATED

 34
 0,13



BRET/2G-R

1 286,00 EUR

mm : 860x500xh240 kcal/h : 5500

(FR) Crêpière double haut rendement, gaz, Ø 400 mm "émaillée"

- Plaque en fonte émaillée assure une cuisson homogène avec un minimum de matières grasses, sans culottage préalable. Hygiène 100% garantie, livrée avec une raclette en bois.
- Brûleur en étoile, régulation par vanne avec position ralenti, thermocouple de sécurité.
- Réalisation: châssis en acier inoxydable.

(NL) Dubbele gaspannekoepaat hoog rendement, Ø 400 mm "geëmailleerd"


- Geëmailleerde gietijzeren plaat zorgt voor een homogeen bakresultaat met een minimum aan vet, zonder enige verbranding van de plaat. 100% gegarandeerde hygiëne, geleverd met een houten spatel.
- Stervormige brander, klepsturing met langzame stand, veiligheidsthermokoppel.
- Uitvoering: roestvrij staal frame.

(DE) Gas Doppel Crepiere, hohe Leistung, Ø 400mm "emailliert"

- Platte aus emailiertem Gusseisen, garantiert ein homogenes Backen mit einem Mindestfettanteil. Hygiene zu 100% garantiert, Lieferung mit einem Holzsabber.
- Brenner in Stern-Form, Regulierung durch Ventil mit verlangsamter Position, Sicherheitsthermoelement.
- Gehäuse aus Edelstahl.



EASY COOKING COATED



BRET/KIT-C

281,00 EUR

mm : 390x160xh85


(FR) Kit de 2x spatules, 2x "T" en bois, tampon graisseur
(NL) Kit van 2 houten spatels, 2 x "T"-vorm, reinigingsstempel
(DE) Kit aus 2 Holzspachteln, 2 x "T", Schmier-pad
FOR: ALL

ADVANTAGE

(FR) Rien ne vaut les crêpières Diamond, avec ses plaques émaillées (EASY COOKING coated: brevet exclusif), 100% hygiénique (surface non poreuse), Idéal pour les crêpes, galettes au sarrasin, tempuras indiennes, chapatis indonésiennes, blinis... Très appréciées également dans la cuisine asiatique pour la préparation du canard laqué. Facile d'entretien, finies les corvées de culottage régulier, cette plaque vous permettra de réussir vos crêpes dès la première. En fin de cuisson, passez un coup d'éponge et laissez chauffer à vide pendant 10 mn. La forte puissance vous permet un usage en extérieur et vous assure un haut rendement (60 pièces/heure de crêpes fines cuites sur les 2 cotés).

(NL) Er gaat niets boven Diamond pannenkoekenplaten, met hun geëmailleerde platen (EASY COOKING gecoat: exclusief patent), 100% hygiënisch (niet-poreus oppervlak), ideaal voor pannenkoeken, boekweitpannenkoeken, Indiase tempura, Indonesische chapati's, blini's,... Ook zeer populair in de Aziatische keuken voor de bereiding van gelakte eend. Gemakkelijk te onderhouden, geen regelmatige uitlopers meer, deze plaat zal u toelaten om een succes te maken van uw pannenkoeken vanaf de eerste. Aan het einde van het bakken, veeg het af met een spons en laat het 10 minuten leeg opwarmen. Het hoge vermogen maakt het mogelijk om het buiten te gebruiken en zorgt voor een hoge rendement (60 stuks/uur aan beide zijden gebakken dunne pannenkoeken).

(DE) Nichts geht über die Diamond Crepiere mit emaillierter Gusseisenplatte (EASY COOKING beschichtet: Exklusiv-Patent), 100% hygienisch (nicht-poröse Oberfläche). Ideal für Crêpes, Buchweizen Kuchen, indische Tempura, indonesischen Chapati, Blinis ... Auch sehr beliebt in der asiatischen Küche, zur Vorbereitung der Peking-Ente. Leicht zu reinigen, mit dieser Platte gelingen die Crêpes beim ersten Versuch. Am Ende des Backens, einfach mit einem Schwamm säubern und die Platte weitere 10 Minuten warm und trocken eingeschaltet lassen. Die starke Leistung ermöglicht Ihnen die Verwendung im Freien und sorgt für einen hohen Ertrag (60 Stück /Stunde von dünnen Crêpes auf 2 Seiten gebacken).

1000 Kcal/h = 1,16 kW





CC/NUT-1S

540,00 EUR

mm : 225x175xh220

kW : 0,17

230/1N 50-60Hz

⑥ Chauffe chocolat à tartiner ou liquide, miel, sauces, fromage (1 Lit)

- Livré avec 2 bouteilles souples, à pression, équipées d'un bouchon adapté à 3 sorties (dosage facile)
- Contrôle thermostatique jusqu'à 90°C, température de maintien = 50°C. (Sans surchauffe, ni desséchement)
- Résistance électrique autour du bac inox
- Minuterie électronique.

⑥ Chocolade verwarming, chocopasta of vloeibaar, honing, sauzen, kaas (1 Lit)

- Geleverd met 2 flexibele drukflessen, voorzien van een afsluitdop die aangepast is aan 3 uitgangen (eenvoudige dosering).
- Thermostatische regeling tot 90°C, houd temperatuur = 50°C. (Zonder oververhitting of uitdroging)
- Elektrische weerstand rond de roestvrijstalen kuip.
- Elektronische timer.

⑥ Erhitzer für Aufstrich-, Flüssigschokolade, Honig, Saucen, Käse (1 Lit)

- Geliefert mit zwei Flaschen, Deckell mit 3 Auslässen zur einfachen Verteilung.
- Thermostat bis 90°C, Warmhaltetemperatur ca. 50°C (kein Überhitzen, kein Austrocknen).
- Elektrische Heizelemente rund um den Edelstahlbehälter.
- Elektronische Timer.

ADVANTAGE

⑥ Chauffez, faites fondre, liquéfiez et maintenez à température chocolat, pâte à tartiner, miel... Idéal pour vos crêpes, gaufres, gâteaux, glaces, desserts glacés, ... Résultat, praticité et hygiène assurés à 100% !

⑥ Opwarmen, vloeibaar maken en op temperatuur houden van de chocolademelk, choco om te smeren, honing,... Ideaal dus voor al uw wafels, pannekoeken, taarten, desserts, ijs,... Resultaat, dit maakt het veel praktischer en 100% hygiënisch.

⑥ Aufwärmen, flüssig machen und auf Temperatur halten von Kakao, Schokoauflösungen, Honig. Daher ideal für Waffeln, Eierkuchen, Torten, Desserts, Eis und sogar um Snacks mit Soßen oder Käse zu verfeinern. Dies ist hierdurch viel praktischer und zu 100% hygienisch.

2

0,02

CC/NUT-2D

901,00 EUR

mm : 310x210xh230

kW : 0,32

230/1N 50-60Hz

⑥ Chauffe chocolat à tartiner ou liquide, miel, sauces, fromage (2X1 Lit)

- Livré avec 2 bouteilles souples, à pression, équipées d'un bouchon adapté à 3 sorties (dosage facile)
- Contrôle thermostatique jusqu'à 90°C, température de maintien = 50°C. (Sans surchauffe, ni desséchement)
- Résistance électrique autour du bac inox
- Minuterie électronique.

⑥ Chocolade verwarming, chocopasta of vloeibaar, honing, sauzen, kaas (2x 1 Lit)

- Geleverd met 2 flexibele drukflessen, voorzien van een afsluitdop die aangepast is aan 3 uitgangen (eenvoudige dosering).
- Thermostatische regeling tot 90°C, houd temperatuur = 50°C. (Zonder oververhitting of uitdroging)
- Elektrische weerstand rond de roestvrijstalen kuip.
- Elektronische timer.

⑥ Erhitzer für Aufstrich-, Flüssigschokolade, Honig, Saucen, Käse (2x 1 Lit)

- Geliefert mit zwei Flaschen, Deckell mit 3 Auslässen zur einfachen Verteilung.
- Thermostat bis 90°C, Warmhaltetemperatur ca. 50°C (kein Überhitzen, kein Austrocknen).
- Elektrische Heizelemente rund um den Edelstahlbehälter.
- Elektronische Timer.

3

0,03

CC/NUT-BT

29,00 EUR

mm : 85x85xh250

⑥ Bouteille complémentaire pour CC/NUT-1S & -2D

⑥ Complementair fles voor CC/NUT-1S&2D

⑥ Zusatzflasche für CC/NUT-1S&2D

1

0,02



GE-MRX
1 392,00 EUR

mm : 1000x600xh825

kW : 0,4

2x 230/1N 50-60Hz


(FR) Meuble à gaufres en inox, sur roulettes

- Affiche lumineuse muni d'un interrupteur.
- 2 prises (230/1N) de service à l'intérieur du meuble.
- Vitre frontale pare-haleine en verre "trempé", tablette de service en inox.
- Plan de travail renforcé, deux ouvertures pour le passage des câbles.
- Portes coulissantes, poignées intégrées, munies de serrure à clés de série.
- Tablette intermédiaire renforcée.
- Réalisation en acier inox. 4 roues pivotantes 2 avec freins.

(NL) Mobiel R.V.S. meubel voor wafels, set van 4 wielen

- Verlicht reclame paneel, voorzien van een schakelaar.
- 2 werkstopcontacten (230/1N) aan de binnenzijde van het meubel.
- Ruit aan voorzijde als hoestscherm in "gehard" glas, RVS. tablet.
- Versterkt werkblad, 2 openingen voor de voedingskabels.
- Schuifdeuren, geïntegreerde handgrepen, Standaard voorzien van slot en sleutels. Versterkt tussentablet.
- Vervaardigd uit RVS. 4 roterende wielen, 2 met rem.

(DE) Wagen für den mobilen Wafelverkauf auf Rädern

- Beleuchtete Werbefläche, mit Schalter
- 2 Steckdosen (230/1N) an der Innenseite des Wagens
- Glas an der Vorderseite als Hustenschutz aus Sicherheitsglas, Edelstahltablet
- Verstärkte Arbeitsplatte, Öffnungen für die Stromkabel der Geräte
- Schiebetüren mit integrierten Handgriffen, Standard mit Schloss und Schlüsseln.
- Verstärkte Zwischenböden
- Hergestellt aus Edelstahl, 4 Räder, 2 mit Bremse

ADVANTAGE

(FR) Idéal pour les concepts de vente à emporter de crêpes, gaufres et snack. Ce meuble en soubassement robuste offre en un minimum de place un véritable plan de travail et de grands espaces de rangement supplémentaires grâce à une étagère intermédiaire ajustable.

(NL) Ideaal voor de verkoop van meeneem producten zoals : pannenkoeken, wafels en snacks. Dit Robuuste Onderstel-meubel biedt u op een minimaal oppervlak, een volwaardig werkvlak en extra veel opslagruimte dankzij het verstelbaar tussentablet .

(DE) Ideal für den Verkauf von "to-go" Produkten wie Crêpes, Waffeln und Snacks im Allgemeinen. Robustes Möbelstück das Ihnen bei minimalem Platz eine maximale Arbeitsfläche bietet, inkl. viel Lagerplatz, Dank des verstellbaren Zwischenböden.


BRET/MRX
1 392,00 EUR

mm : 1000x600xh825

kW : 0,4

2x 230/1N 50-60Hz


(FR) Meuble à crêpes en inox, sur roulettes

- Affiche lumineuse muni d'un interrupteur.
- 2 prises (230/1N) de service à l'intérieur du meuble.
- Vitre frontale pare-haleine en verre "trempé", tablette de service en inox.
- Plan de travail renforcé, deux ouvertures pour le passage des câbles.
- Portes coulissantes, poignées intégrées, munies de serrure à clés de série.
- Tablette intermédiaire renforcée.
- Réalisation en acier inox. 4 roues pivotantes 2 avec freins.

(NL) Mobiel R.V.S. meubel voor pannenkoeken. set van 4 wielen


- Verlicht reclame paneel, voorzien van een schakelaar.
- 2 werkstopcontacten (230/1N) aan de binnenzijde van het meubel.
- Ruit aan voorzijde als hoestscherm in "gehard" glas, RVS. tablet.
- Versterkt werkblad, 2 openingen voor de voedingskabels.
- Schuifdeuren, geïntegreerde handgrepen, Standaard voorzien van slot en sleutels. Versterkt tussentablet.
- Vervaardigd uit RVS. 4 roterende wielen, 2 met rem.

(DE) Wagen aus Edelstahl für Crepesverkauf, auf Rädern

- Beleuchtete Werbefläche, mit Schalter
- 2 Steckdosen (230/1N) an der Innenseite des Wagens
- Glas an der Vorderseite als Hustenschutz aus Sicherheitsglas, Edelstahltablet
- Verstärkte Arbeitsplatte, Öffnungen für die Stromkabel der Geräte
- Schiebetüren mit integrierten Handgriffen, Standard mit Schloss und Schlüsseln.
- Verstärkte Zwischenböden
- Hergestellt aus Edelstahl, 4 Räder, 2 mit Bremse


MRX-TAB
92,00 EUR

mm : 605x310xh220

(FR) Tablette latérale en inox (1 pièce)
(NL) Zijtablet in RVS. (1 stuk)
(DE) Seitenwand INOX (1 stück)




CPX-8L

2 309,00 EUR

mm : 350x260xh440

kW : 0,4

230/1N 50Hz

(FR) Centrifugeuse professionnelle, production 20 Lit/h

- Châssis en acier inox et "alliage d'aluminium".
- Disque en acier inox et panier filtre en acier inox et nylon, toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables, entretien aisément.
- Orifice 65 mm x 40 mm, pousoir en PVC.
- Bac récolteur à déchets en aluminium (Ø 180 mm, hauteur 270 mm).
- Interrupteur On/Off, dispositif micro-interrupteur de sécurité.

**(NL) Professionele sapcentrifuge, productie 20 lit/u**

- Chassis in R.V.S. en "aluminiumlegering".
- Schijf en filtermand in R.V.S. en nylon, alle delen die in contact komen met de voeding zijn demonteerbaar, eenvoudig onderhoud.
- Opening 65 mm x 40 mm, drukker in PVC.
- Afvalopvangbak (Ø180 mm, hoogte 270 mm).
- Schakelaar On/Off, systeem met beveiligingsmicro-schakelaar.

(DE) Professionelle Saftpresse, Produktion: 20l/h

- Seiten aus Edelstahl "Aluminumlegierung".
- Filterkorb und Scheibe aus Edelstahl und Nylon, alle Teile die in Berührung mit Lebensmitteln sind, sind abnehmbar, einfache Reinigung.
- Öffnung 65mm x 40mm, Pusher aus PVC.
- Abfallsammler (Ø180 mm, Höhe 270 mm).
- Schalter On/Off, ausgestattet mit Sicherheits-Mikroschalter.



P501/B-N

461,00 EUR

mm : 210x265xh385/480

kW : 0,15 : hp : 0,2

230/1N 50-60Hz

(FR) Presse-agrumes, avec levier

- Tours/minute (320 rpm). Interrupteur on/off
- Version avec couvercle et levier en acier inox.
- Cuve en acier inox, corps en ABS moulé, (compatible tous types d'agrumes).
- La cuve se sépare aisément de la base, lavable en lave-vaisselle.

**(NL) Fruitpers, met drukhendel**

- Toeren/minuut (320 rpm). Schakelaar on/off.
- Versie met deksel en drukhendel in R.V.S.
- Kuip in R.V.S., lichaam in ABS, gegoten, (bruikbaar voor alle soorten citrusvruchten).
- De hele kuip wordt losgemaakt van de basis, vaatwasbestendig.

(DE) Zitruspresse mit Presshebel

- Umdrehung/Minute (320 rpm). On/Off Schalter.
- Version mit Deckel und Presshebel aus Edelstahl.
- Becher aus Edelstahl, Gehäuse in ABS eingegossen (geeignet für alle Arten von Zitrusfrüchten).
- Der Becher lässt sich leicht von der Basis trennen, spülmaschinenfest.

Black
Line

5 0,03



P202/B-N

318,00 EUR

mm : 210x210xh280

kW : 0,15

230/1N 50-60Hz

(FR) Presse-agrumes

- Tours/minute (320 rpm). Interrupteur on/off.
- Cuve et corps en ABS moulé, (compatible tous types d'agrumes).
- La cuve se sépare aisément de la base, lavable en lave-vaisselle.

**(NL) Fruitpers**

- Toeren/minuut (320 rpm). Schakelaar on/off.
- Kuip en lichaam in gegoten ABS, (bruikbaar voor alle soorten citrusvruchten).
- De hele kuip wordt losgemaakt van de basis, vaatwasbestendig.

(DE) Zitruspresse

- Umdrehung/Minute (320 rpm). On/Off Schalter.
- Becher und Gehäuse in ABS eingegossen (geeignet für alle Arten von Zitrusfrüchten).
- Der Becher lässt sich leicht von der Basis trennen, spülmaschinenfest.

Black
Line

4 0,03



ACID-1

480,00 EUR

mm : 180x280xh360

kW : 0,3

230/1N 50Hz

FR Presse-agrumes avec levier "orange"

- Levier et ogive en acier inox AISI 304.
- Toutes les parties en contact avec les agrumes sont démontables sans outillage, facilitant ainsi l'entretien.
- Livré avec 1 gobelet en polycarbonate.
- Moteur 1300 rpm équipé d'une protection thermique.



NL Fruitpers met hefboom "orange"

- Hendel en drukklep in R.V.S. AISI 304.
- Alle delen die in contact komen met de citrusvruchten zijn demonteerbaar zonder werktuigen. Dit vergemakkelijkt het onderhoud.
- Voorzien van een beker in polycarbonaat.
- Motor 1300 rpm, met thermische beveiliging.

DE Zitrusfruchtepresse mit Presshebel "orange"

- Presshebel und Spitzbogen aus Edelstahl AISI 304.
- Alle Teile die mit den Zitrusfrüchten in Verbindung kommen, können ohne Werkzeug demontiert werden, leichte Reinigung.
- Lieferung mit 1 Becher aus Polykarbonat.
- Motor 1300 rpm ausgestattet mit einem thermischen Schutz.



ACID-CHROME

575,00 EUR

mm : 180x280xh360

kW : 0,3

230/1N 50Hz

FR Presse-agrumes avec levier "chrome"

- Levier et ogive en acier inox AISI 304.
- Toutes les parties en contact avec les agrumes sont démontables sans outillage, facilitant ainsi l'entretien.
- Livré avec 1 gobelet en polycarbonate.
- Moteur 1300 rpm, équipé d'une protection thermique.




NL Fruitpers met hefboom "chrome"

- Hendel en drukklep in R.V.S. AISI 304.
- Alle delen die in contact komen met de citrusvruchten zijn demonteerbaar zonder werktuigen. Dit vergemakkelijkt het onderhoud.
- Voorzien van een beker in polycarbonaat.
- Motor 1300 rpm, met thermische beveiliging.

DE Zitrusfruchtepresse mit Presshebel "verchromt"

- Presshebel und Spitzbogen aus Edelstahl AISI 304.
- Alle Teile die mit den Zitrusfrüchten in Verbindung kommen, können ohne Werkzeug demontiert werden, leichte Reinigung.
- Lieferung mit 1 Becher aus Polykarbonat.
- Motor 1300 rpm ausgestattet mit einem thermischen Schutz.





COMPACT AUTOMATIC

ASD/FC

2 527,00 EUR

mm : 290x360xh725

kW : 0,12

230/1N 50-60Hz

(FR) Presse-oranges automatique - compact

- Production : 10/12 oranges (diamètre maximum 70 mm) par minute.
- Capacité de stockage : 3 oranges.
- Rampe de chargement et bac de récupération livrés de série.
- Contrôle de la pression. Arrêt automatique.
- Réalisation en matériaux "alimentaires".
- Conçu pour un entretien facile, extérieur et intérieur.

**(NL) Automatische sinaasappel pers - compact**

- Productie: 10/12 sinaasappels (maximale diameter 70 mm) per minuut.
- Opslagcapaciteit: 3 sinaasappels.
- Toevoglijder en recuperatiebak worden standaard meegeleverd.
- Drukregeling. Automatische stopzetting.
- Uitvoering in materiaal bestemd voor voedsel.
- Vervaardigd voor een gemakkelijk onderhoud, binnen en buitenkant.

(DE) Automatische orange Presse - kompakt

- Produktion: 10/12 Orangen (maximaler Durchmesser 70 mm) pro Minute.
- Speicherkapazität: 3 Orangen.
- Laderampe und Rückgewinnungstank serienmäßig.
- Druckregelung. Automatische Abschaltung.
- Hergestellt aus "lebensmittelzugelassenen" Materialien.
- Entwickelt für einfache Wartung, außen und innen.



AUTOMATIC

ASD/50

3 175,00 EUR

mm : 470x370xh735

kW : 0,3

230/1N 50-60Hz

(FR) Presse agrumes automatique

- Production : 20/25 oranges (diamètre maximum 80 mm) par minute.
- Capacité de stockage : 4 Kg.
- Rampe de chargement et bac de récupération livrés de série.
- Contrôle de la pression. Arrêt automatique.
- Réalisation en matériaux "alimentaires".
- Conçu pour un entretien facile, extérieur et intérieur.

**(NL) Automatische citruspers**

- Productie: 20/25 sinaasappelen (maximale diameter 85 mm) per minuut.
- Opslagcapaciteit: 4 Kg.
- Toevoglijder en recuperatiebak worden standaard meegeleverd.
- Drukregeling. Automatische stopzetting.
- Uitvoering in materiaal bestemd voor voedsel.
- Vervaardigd voor een gemakkelijk onderhoud, binnen en buitenkant.

(DE) Automatische Zitruspresse

- Produktion: 20/25 Orangen (maximaler Durchmesser 85 mm) pro Minute.
- Speicherkapazität: 4 Kg.
- Laderampe und Rückgewinnungstank serienmäßig.
- Druckregelung. Automatische Abschaltung.
- Hergestellt aus "lebensmittelzugelassenen" Materialien.
- Entwickelt für einfache Wartung, außen und innen.



AUTOMATIC

ASD/50FA

4 261,00 EUR

mm : 460x620xh785

kW : 0,46

230/1N 50-60Hz

(FR) Presse-agrumes automatique - alimentation automatique

- Production : 20/25 oranges (diamètre Maximum 80 mm) par minute.
- Capacité de stockage : 12Kg.
- Rampe de chargement et bac de récupération livrés de série.
- Contrôle de la pression. Arrêt automatique.
- Réalisation en matériaux "alimentaires".
- Conçu pour un entretien facile, extérieur et intérieur.

**(NL) Automatische citruspers - automatische aansluiting**

- Productie: 20/25 sinaasappelen (maximale diameter 80 mm) per minuut.
- Opslagcapaciteit: 12Kg.
- Toevoglijder en recuperatiebak worden standaard meegeleverd.
- Drukregeling. Automatische stopzetting.
- Uitvoering in materiaal bestemd voor voedsel.
- Vervaardigd voor een gemakkelijk onderhoud, binnen en buitenkant.

(DE) Automatische Zitruspresse - automatische Fütterung

- Produktion: 20/25 Orangen (maximaler Durchmesser 80 mm) pro Minute.
- Speicherkapazität: 12Kg.
- Laderampe und Rückgewinnungstank serienmäßig.
- Druckregelung. Automatische Abschaltung.
- Hergestellt aus "lebensmittelzugelassenen" Materialien.
- Entwickelt für einfache Wartung, außen und innen.

60 0,23


ASD/M-SS
6 766,00 EUR

mm : 580x750xh1620

kW : 0,46

230/1N 50-60Hz

(FR) Presse-agrume automatique - self-service - sur meuble

- Production : 20/25 oranges (diamètre maximum 80 mm) par minute.
- Capacité de stockage : 12Kg.
- Possibilité de réglage de la hauteur du support à verres/bouteilles.
- On/Off contrôlé via le robinet de service.
- Rampe de chargement, meuble (sur roues) et bac de récupération livrés de série.
- Contrôle de la pression. Arrêt automatique.
- Réalisation en matériaux "alimentaires" ne subissant aucune altération au contact du jus d'orange.
- Conçu pour un entretien facile, extérieur et intérieur.


(NL) Automatische citrus pers - self bediening - op meubel

- Productie: 20/25 sinaasappels (maximale diameter 80 mm) per minuut.
- Opslagcapaciteit: 12Kg.
- Mogelijkheid om de hoogte van de glas/fleshouder in te stellen.
- Aan/uit-regeling via het onderhoudsventiel.
- Toevoerglijder, meubel (op wielen) en recuperatiebak standaard meegeleverd.
- Drukregeling. Automatische stopzetting.
- Uitvoering in materiaal bestemd voor voedsel die geen enkele oxidatie zal ondergaan door het contact met het sinaasappelsap.
- Vervaardigd voor een gemakkelijk onderhoud, binnen en buitenkant.

(DE) Automatische Zitruspresse - Selbstbedienung - auf Möbeln

- Produktion: 20/25 Orangen (maximaler Durchmesser 80 mm) pro Minute.
- Speicherkapazität: 12Kg.
- Möglichkeit der Höhenverstellung des Glases / Flaschenhalters.
- Ein/Aus gesteuert über das Betriebsventil.
- Laderampe, Möbel (auf Rädern) und Auffangbehälter sind im Lieferumfang enthalten.
- Druckregelung. Automatische Abschaltung.
- Hergestellt aus "lebensmittelzugelassenen" Materialien, die in Kontakt mit Orangensaft keine Veränderungen erfahren.
- Entwickelt für einfache Wartung, außen und innen.

**SELF-SERVICE
AUTOMATIC**

102 0,32


ASD/M-FR
7 767,00 EUR

mm : 580x720xh1790

kW : 0,61

230/1N 50-60Hz

(FR) Presse-agrume automatique - réfrigéré - sur meuble

- Production : 20/25 oranges (diamètre maximum 80 mm) par minute.
- Capacité de stockage : 12Kg.
- Réserve réfrigérée de 7L.
- Rampe de chargement, meuble (sur roues) et bac de récupération livrés de série.
- Contrôle de la pression. Arrêt automatique.
- Réalisation en matériaux "alimentaires" ne subissant aucune altération au contact du jus d'orange.
- Conçu pour un entretien facile, extérieur et intérieur.


(NL) Automatische citrus pers - gekoeld - op meubel

- Productie: 20/25 sinaasappelen (maximale diameter 80 mm) per minuut.
- Opslagcapaciteit: 12Kg.
- Gekoelde reserve van 7L.
- Toevoerglijder, meubel (op wielen) en recuperatiebak standaard meegeleverd.
- Drukregeling. Automatische stopzetting.
- Uitvoering in materiaal bestemd voor voedsel die geen enkele oxidatie zal ondergaan door het contact met het sinaasappelsap.
- Vervaardigd voor een gemakkelijk onderhoud, binnen en buitenkant.

(DE) Automatische Zitruspresse - Kühlt - auf Möbeln

- Produktion: 20/25 Orangen (maximaler Durchmesser 80 mm) pro Minute.
- Speicherkapazität: 12Kg.
- Gekühlte Lagerung von 7L.
- Laderampe, Möbel (auf Rädern) und Auffangbehälter sind im Lieferumfang enthalten.
- Druckregelung. Automatische Abschaltung.
- Hergestellt aus "lebensmittelzugelassenen" Materialien, die in Kontakt mit Orangensaft keine Veränderungen erfahren.
- Entwickelt für einfache Wartung, außen und innen.

**REFRIGERATED
AUTOMATIC**

113 0,31

Black
Line

F6S/B

296,00 EUR

mm : 150x195xh485

kW : 0,1 : hp : 0,14

230/1N 50-60Hz

FR Machine à milk-shake, 1 verre Lexan 650 cl

- Tours minute (14000 rpm). Micro interrupteur marche/arrêt.
- Verre en Lexan (650 cl), 3 couteaux en acier inox, pour cocktails et sorbets.
- Corps en ABS, moulé, colonne en aluminium extrudé, pour usage professionnel et intensif.



NL Milk-shaker, 1 glas in Lexan 650 cl

- Toeren/minuut (14000 rpm). Microschakelaar on/off.
- Glas in doorzichtig Lexan (650 cl), 3 messen in R.V.S., voor cocktails en sorbets.
- Lichaam in ABS, gegoten, kolom in geëxtrudeerd aluminium
- Voor een professioneel en intensief gebruik.

DE Milkshaker, 1 Lexanbecher 650 cl

- Umdrehungen/Minute (14000 RPM), On/Off Mikrosicherheitsschalter.
- Becher aus Lexan, (650 cl), 3 Messer aus Edelstahl, für Cocktails und Sorbets.
- Struktur aus ABS, formgepresst, Standfuß aus extrudiertem Aluminium, für den professionellen und intensiven Einsatz.

5 0,04



STAINLESS STEEL CUP

Black
Line

F6S/XB

311,00 EUR

mm : 150x195xh485

kW : 0,12 : hp : 0,16

230/1N 50-60Hz

FR Machine à milk-shake, 1 verre inox 900 cl

- Tours/minute (14000 rpm). Micro interrupteur marche/arrêt.
- Verre en acier inox (900 cl), 4 couteaux en acier inox, pour cocktails et sorbets.
- Corps en ABS, moulé, colonne en aluminium extrudé, pour usage professionnel et intensif.



NL Milk-shaker, 1 glas in R.V.S. 900 cl

- Toeren/minuut (14000 rpm). Microschakelaar on/off.
- Glas in R.V.S. (900 cl), 4 messen in R.V.S., voor cocktails en sorbets.
- Lichaam in ABS, gegoten, kolom in geëxtrudeerd aluminium
- Voor een professioneel en intensief gebruik.

DE Milkshaker, 1 Edelstahlbecher 900 cl

- Umdrehungen/Minute (14000 RPM), On/Off Mikrosicherheitsschalter.
- Becher aus Edelstahl (900 cl), 4 Messer aus Edelstahl, für Cocktails und Sorbets.
- Struktur aus ABS, formgepresst, Standfuß aus extrudiertem Aluminium, für den professionellen und intensiven Einsatz.

5 0,04

Black
Line

F6D/B

545,00 EUR

mm : 300x195xh485

kW : 0,2 : hp : 0,28

230/1N 50-60Hz

FR Machine à milk-shake, 2 verres Lexan 2x 650 cl

- Tours minute (14000 rpm). Micro-interrupteur marche/arrêt.
- Verre en Lexan (2x 650 cl), 3 couteaux en acier inox, pour cocktails et sorbets.
- Corps en ABS, moulé, colonne en aluminium extrudé, pour usage professionnel et intensif.



NL Milk-shaker, 2 glazen in Lexan 2x 650 cl

- Toeren/minuut (14000 rpm). Microschakelaar on/off.
- Glas in doorzichtig Lexan (2x 650 cl), 3 messen in R.V.S., voor cocktails en sorbets.
- Lichaam in ABS, gegoten, kolom in geëxtrudeerd aluminium, voor een professioneel en intensief gebruik.

DE Milkshaker, 2 Lexanbecher 2x 650 cl

- Umdrehungen/Minute (14000 RPM), On/Off Mikrosicherheitsschalter.
- Becher aus Lexan, (2x 650 cl), 3 Messer aus Edelstahl, für Cocktails und Sorbets.
- Struktur aus ABS, formgepresst, Standfuß aus extrudiertem Aluminium, für den professionellen und intensiven Einsatz.

7 0,06


TRT-NK
749,00 EUR

mm : 205x235xh491

kW : 0,15

230/1N 50-60Hz

(FR) Broyeur à glace 3 Lit., bol inox

- Fonctionnement autonome
- Réalisation en aluminium et ABS, bac de récolte en PVC alimentaire.
- Bol en inox (3 Lit.)
- Moteur (800 rpm) avec réducteur a engrenages (non direct)
- Couvercle doté de dispositif micro interrupteur de sécurité
- Dispositif de régulation pour l'épaisseur de la glace


**Black
Line**

8 0,07

TRT-S
984,00 EUR

mm : 210x465xh295/480

kW : 0,35

230/1N 50-60Hz

(FR) Broyeur à glace, avec levier

- Corps en aluminium, bac de récolte (2 litres).
- Dispositif micro interrupteur de sécurité.
- Tours/minute (15000 rpm).
- Interrupteur On/Off et minuterie.


**Black
Line**

10 0,5

Customer Care



Diamond
EUROPE S.A.
N.V.

SINCE 1985


**Black
Line**
T1/B
373,00 EUR

mm : 213x200xh416

kW : 0,45 : hp : 0,6

230/1N 50-60Hz

(FR) Mixer "Multi-usage", 1,5 litres

- Tours/minute (18000 rpm), interrupteur on/off.
- Corps en ABS, moulé.
- Bol de 1,5 litres en Lexan transparent incassable, lavable en lave-vaisselle, gradué en litres et gallons (UK et USA).
- Couvercle avec petit verre gradué, micro-interrupteur de sécurité de série.
- Couteaux en inox à 4 branches moulées.


(NL) Mixer "Multifunctioneel", 1,5 liter

- Toeren/minuut (18000 rpm), schakelaar on/off.
- Lichaam in ABS, gegoten.
- Bol van 1,5 liter in doorzichtig Lexan, onbreekbaar, vaatwasbestendig, maatglas in liters en gallons (UK en USA).
- Deksel met klein maatglas, veiligheidsmicroschakelaar standaard inbegrepen.
- Messen in R.V.S. met 4 gegoten armen.

(DE) Mixer "Multifunktion", 1,5 Liter

- Umdrehungen/Minute (18000 rpm), On/Off Schalter.
- Struktur aus ABS, formgepresst.
- Becher für 1,5 Liter aus transparentem Lexan, unzerbrechlich und spülmaschinenfest. Maßeinheiten in Liter und Gallonen (UK und USA).
- Deckel mit kleinem Messbecher, Mikrosicherheitsschalter, serienmäßig.
- Messer aus Edelstahl mit 4 formgepressten Klingen.

T1/VB
403,00 EUR

mm : 213x200xh416

kW : 0,45 : hp : 0,6

230/1N 50-60Hz

(FR) Mixer "Multi-usage", 1,5 litres, variateur vitesse

- Tours/minute (18000 rpm), interrupteur on/off.
- Corps en ABS, moulé.
- Bol de 1,5 litres en Lexan transparent incassable, lavable en lave-vaisselle, gradué en litres et gallons (UK et USA).
- Couvercle avec petit verre gradué, micro-interrupteur de sécurité de série.
- Couteaux en inox à 4 branches moulées.


(NL) Mixer "Multifunctioneel", 1,5 liter, snelheidsregelaar

- Toeren/minuut (18000 rpm), schakelaar on/off.
- Lichaam in ABS, gegoten.
- Bol van 1,5 liter in doorzichtig Lexan, onbreekbaar, vaatwasbestendig, maatglas in liters en gallons (UK en USA).
- Deksel met klein maatglas, veiligheidsmicroschakelaar standaard inbegrepen.
- Messen in R.V.S. met 4 gegoten armen.

(DE) Mixer "Multifunktion", 1,5 Liter, Geschwindigkeitsregler

- Umdrehungen/Minute (18000 rpm), On/Off Schalter.
- Struktur aus ABS, formgepresst.
- Becher für 1,5 Liter aus transparentem Lexan, unzerbrechlich und spülmaschinenfest. Maßeinheiten in Liter und Gallonen (UK und USA).
- Deckel mit kleinem Messbecher, Mikrosicherheitsschalter, serienmäßig.
- Messer aus Edelstahl mit 4 formgepressten Klingen.


VARIABLE SPEED
**Black
Line**
MIX-5/B
1 116,00 EUR

mm : 245x260xh540

kW : 0,75 : hp : 1

230/1N 50-60Hz

(FR) Mixer Magnum 5 litres, inox, variateur vitesse

- Interrupteur On/Off, tours/minute (14000 -24000 rpm). Corps en acier inoxydable.
- Bol 5 litres inox, lavable au lave-vaisselle, gradué en Lt., gallons (UK et USA).
- Couvercle avec petit verre gradué, micro interrupteur de sécurité.
- Système de transmission permettant de résister à des préparations chaudes.
- Couteaux en inox à 4 branches moulées.


(NL) Mixer Magnum 5 liters, R.V.S., snelheidsregelaar

- Schakelaar On/Off, toeren/minuut (14000 -24000 rpm). Lichaam in R.V.S..
- Bol van 5 liters in R.V.S., vaatwasbestendig, maatglas in L., gallons (UK en USA).
- Deksel met kleine maatglas, veiligheidsmicroschakelaar.
- Aandrijvingssysteem dat toelaat te weerstaan aan warme gerechten.
- Messen in R.V.S. met 4 gegoten armen.

(DE) Mixer Magnum 5 Liter, Edelstahl, Geschwindigkeitsregler

- On/Off Schalter, Umdrehungen/Minute (14000-24000 RPM). Struktur aus Edelstahl.
- Becher für 5 Liter aus transparentem Lexan, unzerbrechlich und spülmaschinenfest. Maßeinheiten in Liter und Gallonen (UK und USA).
- Deckel mit kleinem Messbecher, Mikrosicherheitsschalter.
- Antriebssystem speziell für heiße Zubereitungen.
- Messer aus Edelstahl mit 4 formgepressten Klingen.


VARIABLE SPEED



Special Smoothies



STACKABLE

PLUS

FR Pour toutes exigences spécifiques des bars, restaurants, cantines, etc., particulièrement adapté pour préparer des milk-shakes, smoothies et des boissons à base de fruits et légumes, des crèmes, des soupes, des assaisonnements, des boissons frappées, pour homogénéiser ou préparer des sauces, etc.

NL Voor alle specifieke eisen van bars, restaurants, kantines, enz., specifiek aangepast voor het maken van milk-shakes, smoothies en dranken op basis van fruit en groenten, crèmes, soepen, kruiderijen, voor het homogeniseren en bereiden van sauzen, enz.

DE Für alle spezifischen Anforderungen in Bars, Restaurants, Kantinen, etc. Besonders geeignet zur Herstellung von Milchshakes und zum Pürieren von Obst, Gemüse, Cremes, Suppen, Smoothies und/ oder zum Vermischen sowie Zubereiten von Soßen, etc.



TIMER

**Black
Line**

BAR/W-T

784,00 EUR

mm : 208x210xh490

kW : 0,75 : hp : 1


230/1N 50-60Hz

FR Mixer professionnel , verre carré 2 Lit , avec timer - variateur vitesse
- Tours/minute (14000-24000 rpm), variateur de vitesse de série.



NL Professionele mixer, vierkant glas 2 liter, met timer, snelheidsregelaar
- Toeren/minuut (14000-24000 rpm), snelheidsregelaar standaard.

DE Professioneller Mixer, quadratisches Glas 2 Liter, mit Timer - Geschwindigkeitsregler
- Umdrehung/Minute (14000-24000 rpm), serienmäßig mit Geschwindigkeitsregler



BAB-LXQ

176,00 EUR

FR Bol en Lexan carré 2 lt, avec couvercle et couteaux (2 lames)

NL Vierkante Lexan beker 2 liters met deksel en mes (2 bladen)

DE Lexan Becher quadratisch 2 Liter mit Deckel und Messe (2 Klingen)



(FR) Mixers professionnels programmables

- 20 recettes intégrées et 9 recettes personnalisables.
- 4 touches programmables avec écran de contrôle LCD.
- Pour usage intensif (moteur 750 W). Faible émission de bruit. Système de traction en acier inoxydable. Corps en aluminium extrudé et joues en ABS.
- Bol de 2 litres en Lexan transparent incassable, lavable en lave-vaisselle, gradué en litres, gallons UK et USA. Couvercle et verre gradué pour l'addition des ingrédients, micro interrupteur de sécurité de série. Couteaux en inox à 4 branches moulées.
- Interrupteur On/Off, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarages involontaires.

(NL) Professionele programmeerbaar mixer

- 20 recepten inbegrepen en 9 recepten gepersonaliseerd.
- 4 programmeerbare toetsen met LCD controlescherm.
- Voor intensief gebruik (750 W motor). Lage geluidsemisie. Roestvrijstalen tractiesysteem. Lichaam in geëxtrudeerd aluminium en steunen in ABS.
- Bol van 2 liters in doorzichtig Lexan, onbreekbaar, vaatwasbestendig, maatglas in liters, gallons UK en USA. Deksel en maatglas om ingrediënten bij te voegen, veiligheidsmicroschakelaar standaard inbegrepen. Messen in R.V.S. met 4 gegoten armen.
- Schakelaar On/Off, NVR (No-Voltage Release) die elke onopzetelijke start vermijd.

(DE) Professionelle programmierbar Mixer

- 20 integrierte Rezepte und 9 anpassbare Rezepte.
- 4 programmierbare Tasten mit LCD-Anzeige.
- Für den intensiven Gebrauch (750 W Motor). Geringe Geräuschemission. Traktionsystem aus Edelstahl. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium und ABS-Wangen.
- 2 Liter Becher aus unzerbrechlichem, transparentem Lexan, spülmaschinenfest, Maßeinheiten in Liter, UK und USA Gallonen. Deckel und Messglas zur Zugabe von Zutaten, Sicherheitsmikroschalter serienmäßig. Edelstahlmesser mit 4 geformten Griften.
- Ein-/Ausschalter, NVR (No-Voltage Release) verhindert unbeabsichtigtes Starten.



*Special
Smoothies*



PLUS

(FR) Dotés des fonctions et caractéristiques les plus exigeantes du marché, il permet de mixer matières sèches (exemple des glaçons!) ou liquides, parfait pour les préparations à base de glace, pour réaliser toutes sortes de FROZEN COCKTAILS, SMOOTHIES, granitas, parfait pour les bars, chaînes de restauration rapide, etc. Design attrayant et fonctionnel, il occupe un faible encombrement.

(NL) Uitgerust met de meest veeleisende functies en kenmerken op de markt, hij laat toe om droge ingrediënten (bijvoorbeeld ijsblokjes) of vloeistoffen te mixen, perfect voor bereidingen met ijs, van alle soorten FROZEN COCKTAILS, SMOOTHIES, granitas, perfect voor bars, fast-food restaurants, enz. Aantrekkelijk en functioneel design, en neemt weinig plaats in.

(DE) Verfügt über anspruchsvolle Funktionen und Eigenschaften, erlaubt das Mischen von festen (Beispiel von Eiswürfeln!) und flüssigen Produkten. Perfekt für die Vorbereitung von Eis für alle Arten von FROZEN COCKTAILS, SMOOTHIES, Granita, etc. Ideal für Bars, Restaurants, Fast-Food-Ketten, etc. Attraktives und funktionelles Design. Platzsparend.



Black
Line

BARMIX/DB-N

959,00 EUR

mm : 208x210xh490 kW : 0,75 : hp : 1 230/1N 50-60Hz



(FR) Mixer professionnel, verre carré 2 Lit , variateur vitesse, programmable - Tours/minute (12000 à 24000 rpm), variateur de vitesse de série.

(NL) Professionele mixer, vierkant glas 2 liters, snelheidsregelaar, programmeerbaar Mixer professionnel, verre carré 2 Lit , variateur vitesse, programmable

- Toeren/minuut (12000 tot 24000 rpm), snelheidsregelaar standaard inbegrepen.

(DE) Professionelle Mixer , quadratische Glas 2 Liter, Geschwindigkeitsregler, programmierbar

- Umdrehung/Minute (12000 à 24000 rpm), serienmäßig mit Geschwindigkeitsregler.



BAB-LXQ

176,00 EUR

(FR) Bol en Lexan carré 2 lt, avec couvercle et couteaux (2 lames)

(NL) Vierkante Lexan beker 2 liters met deksel en mes (2 bladen)

(DE) Lexan Becher quadratisch 2 Liter mit Deckel und Messe (2 Klingen)

LCD PROGRAMMABLE



TRANSPARENT SOUND SHIELD

Special Smoothies



STACKABLE

PLUS

FR Dotés des fonctions et caractéristiques les plus exigeantes du marché, il permet de mixer matières sèches (exemple des glaçons!) ou liquides, parfait pour les préparations à base de glace, pour réaliser toutes sortes de FROZEN COCKTAILS, SMOOTHIES, granitas, parfait pour les bars, chaînes de restauration rapide, etc. Design attrant et fonctionnel, il occupe un faible encombrement.

NL Uitgerust met de meest veeleisende functies en kenmerken op de markt, hij laat toe om droge ingrediënten (bijvoorbeeld ijsblokjes) of vloeistoffen te mixen, perfect voor bereidingen met ijs, van alle soorten FROZEN COCKTAILS, SMOOTHIES, granitas, perfect voor bars, fast-food restaurants, enz. Aantrekkelijk en functioneel design, en neemt weinig plaats in.

DE Mit anspruchsvollen Funktionen und Eigenschaften, erlaubt das Mischen von festen (Beispiel von Eiszwürfeln!) und flüssigen Produkten. Perfekt für die Vorbereitung von Eis für alle Arten von FROZEN COCKTAILS, SMOOTHIES, Granita, etc. Ideal für Bars, Restaurants, Fast-Food-Ketten, etc. Attraktives und funktionelles Design, platzsparend.



LCD PROGRAMMABLE

Black
Line

BARMIX/CP-P

1 280,00 EUR

mm : 240x230xh535 kW : 0,75 : hp : 1 230/1N 50-60Hz

FR Mixer professionnel avec cloche, verre carré 2 Lit , variateur vitesse, programmable

- Tours/minute (12000 à 24000 rpm), variateur de vitesse de série.

NL Professionele mixer met klok, vierkant glas 2 liters, snelheidsregelaar, programmeerbaar

- Toeren/minuut (12000 tot 24000 rpm), snelheidsregelaar standaard inbegrepen.

DE Professioneller Mixer mit Schallschutzhülle, quadratisches Glas 2 Liter, Geschwindigkeitsregler, programmierbar

- Umdrehung/Minute (12000 à 24000 rpm), serienmäßig mit Geschwindigkeitsregler.





BAB-LXQ

176,00 EUR

FR Bol en Lexan carré 2 lt, avec couvercle et couteaux (2 lames)

NL Vierkante Lexan beker 2 liters met deksel en mes (2 bladen)

DE Lexan Becher quadratisch 2 Liter mit Deckel und Messe (2 Klingen)



Marketing Strategy



Diamond
EUROPE S.A.
N.V.

SINCE 1985

06



FR Machines réfrigérée à chantilly en inox
NL Slagroomtoestel in R.V.S.
DE Sahnemaschine gekühlt aus Edelstahl

05



FR Distributeur de boissons réfrigérées
NL Gekoelde drank-verdeler
DE Getränke-Dispenser



FR Machine-distributeur granita & sorbet
NL Granita & sorbet machine/distributor
DE Granita Maschine/Spender



FR Vitrines de table, 4 faces vitrées
NL Tafelvitrines, 4 zijden in glas
DE Tischvitrinen, 4-seitig Glas

09



FR Vitrines réfrigérées ventilées
NL Geventileerde gekoelde vitrine
DE Kühlvitrine belüftet

05

- FR Coffres frigorifiques "stockage", 2 portes
- NL Gekoelde koffers "voor opslag", 2 deuren
- DE Kühltruhe "Lagerung", 2 Türen



- FR Refroidisseur de bouteilles, 2 portes coulissantes
- NL Flessenkoeler, 2 schuifdeuren
- DE Flaschenkühlschränk, 2 Schiebetüren



- FR Vitrines à boissons
- NL Geventileerde positieve
- DE Getränkekühlschrank



- FR Machines à glaçons pleins 29 kg
- NL Volle ijsblokjesmachine 29 kg
- DE Eiszubereiter gefüllte Eiswürfel 29 kg

01



FR Fours à convection électrique
 NL Elektrische convecțieoven
 DE Elektro-Konvektionsofen

09



FR Vitrine chauffante EN ou GN
 NL Warmte vitrine EN of GN
 DE Beheizte Vitrine EN oder GN

11



FR Chauffes croissants avec coupole
 NL Croissantwarmer met koepel
 DE Croissant-Wärmer mit Abdeckung

06



FR Gaufrier électrique
 NL Elektrisch wafelijzer
 DE Elektro Waffeleisen/Elektro Waffeisen

03



FR Lave-verres
 NL Glazenwasser
 DE Gläserspülmaschine